

# 摩航EPS消防电源18KW变频动力启动型

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 摩航EPS消防电源18KW变频动力启动型        |
| 公司名称 | 北京泰达蓝天电源设备有限公司              |
| 价格   | .00/件                       |
| 规格参数 | 品牌:温州摩航<br>型号:18KW<br>产地:浙江 |
| 公司地址 | 北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219       |
| 联系电话 | 13056247517 13056247517     |

## 产品详情

### 摩航EPS消防电源18KW变频动力启动型

这款应急电源系统采用了\*新的控制技术和可靠的应急能源储备方案，可以灵敏应对任何电力问题。该设备拥有多重保护措施，能够确保在突发情况中，照明、动力等系统能够稳定运行。同时，该设备还拥有多种输出电压调整方法和数字控制、自检测和自故障发现功能。这些设计使得该应急电源更加可靠和高效。此外，该应急电源采用了高端的电源柜和集中电源技术，为整个建筑物提供一站式解决方案。这种设计可以减少设备的占地面积、提高设备的使用效率，实现设备更稳定更安全。同时，该应急电源还支持定制，可以根据客户的需求进行不同功率的定制，可靠性和效率更高。

公司建立了完善的顾客档案管理系统，对每一客户使用电池的详细情况及我公司服务检测的详细资料都分别记录在案，定期整理归类，将必要的情况及时向我们公司内部相关部门报告。使大家都了解电池在客户现场的使用情况，以此为依据，不断提高我们产品本身的各项性能指标及服务水平。

EPS电源和UPS电源都有市电旁路和逆变电路，功能上的区别在于EPS电源具有持续供电的功能，一般对逆变器切换时间要求较低，对特殊场合有一定要求，有多个输出，并具有监测检测每个输出和单个电池的功能。强调日常旁路供电，只有市电故障时才转换为逆变电源，功率利用率高。如果UPS只有一个总输出在线，一般强调其三个功能:(a)稳压稳频；开关时间极高的不间断电源；和(c)净化主电源。电源采用以日常整流/逆变为主的双转换电路。变频器出现故障或过载时，切换为旁路供电，功率利用率不高(一般为80%-90%)。但在欧美电网等国外以及供电相对完善的国家，为了节约能源，一些使用UPS的地方已经换成了逆变器切换时间极短(小于10ms)的EPS。