

# 无机纤维喷涂生产厂家 东营无机纤维喷涂 陆昌源

产品名称	无机纤维喷涂生产厂家 东营无机纤维喷涂 陆昌源
公司名称	河南陆昌源保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市范县辛庄镇辛安社区18号楼3单元201号
联系电话	18530433444 18530433444

## 产品详情

超细无机纤维经特殊喷涂工艺施工后，无机纤维喷涂生产厂家，其内部纤维交织在一起，无机纤维喷涂施工厂家，形成具有一定强度和韧性的三维立体网状结构，极大地延长了声波在其内部的传播路径和时间，进而增加了因声波使纤维振动而引发的声能向机械能转换时间，使遇到纤维喷涂层的声波能量急剧衰减，因而具有良好的吸声性能。

节能环保无机纤维喷涂产品更大程度上提高了建筑的整体保温绝热性能，能够有效降低能源损耗，降低运行成本。

无机纤维喷涂产品可直接喷涂于钢结构、混凝土、木材、钢板、砌块等多种介质上，无需进行基层找平处理，无机纤维喷涂厂家电话，可节约建筑成本。

超细无机纤维喷涂层为无机产品，环保健康，无放射性、无挥发，避免有毒和有害物质产生。

超细无机纤维棉经喷涂设备造粒、喷吹后与雾化的粘结剂在喷枪前端40厘米左右处充分混合后，均匀喷覆于建筑基体表面，经人工整形和自然干燥后形成具有连续无空腔、无接缝、无冷桥、防火性能的保温层，简称为无机纤维喷涂。

无机纤维喷涂完成后经过自然干燥后形成表面平整、纤维分布均匀、结构密闭、连续无接缝、无冷桥、

具有弹性皮肤似的保温层；使用无机纤维喷涂后从根本上解决了传统材料（岩棉、玻璃棉、聚苯板、挤塑板等板材）密闭性差、接缝多、冷桥多，东营无机纤维喷涂，与基层墙体不能满粘，安装工序复杂、尺寸变形大等问题。

无机纤维喷涂复杂结构的适应性无机纤维喷涂产品可直接喷涂于钢结构，混凝土等任何介质上，可以使产品在任意弯曲的复杂结构上自由喷涂，因而使设计者再不需要考虑传统保温吸声材料施工应用限制的问题。

无机纤维喷涂环保性 RX-18系列无机纤维喷涂产品无毒无味，不霉变，高温状态不会产生有毒气体和有害物质，水基型环保胶，PH值为7，对混凝土、钢结构无腐蚀。

无机纤维喷涂其他优异性能

- (1)表面可进行不同颜色处理，也可以与其它装饰材料复合使用，增加其美观性和装饰效果。
- (2)抗冷凝、防结露 (3)性能稳定、耐酸碱、耐腐蚀、抗老化、绝缘
- (4)抗真菌：产品由无机物组成，不利于真菌生长，因此不会产生霉变，更不会出现虫蛀现象。

无机纤维喷涂生产厂家-东营无机纤维喷涂-陆昌源(查看)由河南陆昌源保温材料有限公司提供。无机纤维喷涂生产厂家-东营无机纤维喷涂-陆昌源(查看)是河南陆昌源保温材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：毛经理。