

# 美国阿莫科PPA 华东总代理 PXM-05090阻燃级 耐老化耐高温

产品名称	美国阿莫科PPA 华东总代理 PXM-05090阻燃级耐老化耐高温
公司名称	上海惠威新材料有限公司
价格	66.00/千克
规格参数	美国阿莫科:25KG/包 PXM:05090 美国阿莫科:本色、黑色
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13167010285

## 产品详情

供应工程塑料PXM-05090 PPA美国阿莫科PPAPXM-05090供应PPA塑胶原料提供:PPA荷兰物性 PPA美国阿莫科物性 PPA瑞士EMS物性(1)PPA 荷兰 : CH230、C430、C645、E430N、CH230N、CH240 N、TS200F6、TE250F6、TE250F8、G2330、5040HF、CF7、TR55、TR90、4133(2)PPA 美国阿莫科 AF-4122NL 22%玻纤增强、高光学反射能力90%以上(3)PPA 美国阿莫科AF-1130VO 33%玻纤强化、耐高温300 、良好韧性、阻燃UL94V0(4)PPA 美国阿莫科AS-1133HS 33%玻纤强化、良好韧性、阻燃UL94HB(5)PPA AF-4133V0 33%玻纤强化、热变形温300 、良好加工性能、阻燃UL94V0(6)PPA AF-6133V0 玻纤增强33%、适合用于红外照射和潮湿环境(7)PPA A-1006 良好耐冲击性能、适合做承受压力的管状接头、水龙头等(8)PPA AS-1566HS 65%矿物玻纤强化、高温高弯曲强度和硬度、可着色(9)PPA AF-1145V0 45%玻纤增强、适合SMT回流焊接、可着色(10)PPA AS-11450HS 45%玻纤增强、低磨损高润滑性能、机械性能好、阻燃UL94HB(11)PPA 瑞士EMS EX3915.D-1500A(12)PPA 美国杜邦 HTN51G15HSL 原料物性描述 改性聚对苯二酰对苯二胺 (PPA) 塑料的热变形温度高达300 以上,连续使用温度可达170 ,能满足您所需的短期和长期的热性能。它可在宽广的温度范围内和高湿度环境中保持其优越的机械性特性—强度、硬度、耐疲劳性及抗蠕变性。增韧吕级PPA结合优越的韧度与一定范围的硬度和柔性,在扣件中要求一次性使用的刚性、以及重复性使用中挠屈性的良好选择。同时提供特殊品级的产品应用于可喷涂和可电镀的表面,防火性、耐乙二醇性及反身性要求的应用。典型应用范围1.汽车部件,包括燃油、传动及发动机系统,可减轻重量、降低成本并提供长时间的使用寿命;2.芯片组和插座、杯体焊接支座;3.片状电容器、开关及微型喇叭、制作高密度的印刷电路板连接器;4.用于耐磨要求极高的场合,例如无润滑轴承、密封、轴承隔离环和往复开压缩机零件;5.连接器、控制器、传感器、马达及其它关键电子部件;