挡烟玻璃垂壁 桂安 挡烟垂壁

产品名称	挡烟玻璃垂壁 桂安 挡烟垂壁
公司名称	广东桂安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市望牛墩镇望洪路3号2号楼105室
联系电话	13825039352 13825039352

产品详情

经1000次启闭操作后,挡烟垂壁应能正常运行。直径为 (6 ± 0.1) mm的探棒或长度为 (15 ± 0.1) mm、宽度为 (24 ± 0.1) mm的试块不能穿过挡烟垂壁的挡烟部件。6)抗风摆性能当挡烟垂壁承受 (5 ± 1) m/s风速时,其垂直偏角应不大于 $15\degree$ 。7)耐高温性能挡烟垂壁在 (620 ± 20) 温度下保持30min,挡烟玻璃垂壁,其完整性不应破坏。挡烟垂壁挡烟垂壁挡烟垂壁挡烟垂壁挡烟垂壁

在没有设置防排烟设施的建筑中不需要采用挡烟垂壁,需要设置时须严格安装消防规范执行,挡烟垂壁的作用是形成防烟分区,在头顶上组成若干储烟池,在火灾情况下收集烟气,商超挡烟垂壁,防止烟气扩散。挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面应保持较小距离,此距离不应大于20mm。挡烟垂壁是一种很常用的消防设施,在火灾发生时能够有效进行烟区隔离分割,挡烟垂壁

挡烟垂壁的材料要求

挡烟垂壁的材料必须符合消防规范要求,具有足够的耐火极限和强度。常用的挡烟垂壁材料有玻璃纤维、硅酸铝纤维、陶瓷纤维等耐火材料,挡烟垂壁,这些材料具有较高的耐火性能,电动挡烟垂壁,能够满足消防要求。此外,挡烟垂壁材料还需具有抗腐蚀性能和稳定性,能够长期使用并保持良好的性能。

三、挡烟垂壁的尺寸要求

挡烟垂壁的尺寸必须符合消防规范要求,具体尺寸需根据建筑物的实际情况和消防要求进行确定

挡烟垂壁 挡烟玻璃垂壁-桂安(在线咨询)-挡烟垂壁由广东桂安消防设备有限公司提供。广东桂安消防设备有限公司实力不俗,信誉可靠,在广东 东莞 的安全、防护用品加工等行业积累了大批忠诚的客户。桂安带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌,共创美好未来!