

惠州厂房环氧地坪漆车间防尘地坪漆（包施工）

产品名称	惠州厂房环氧地坪漆车间防尘地坪漆（包施工）
公司名称	惠州市振美实业有限公司
价格	14.00/平方米
规格参数	品牌:振美 主材料:南亚128环氧树脂 性能:美观防尘，防潮，易清洁
公司地址	惠州市陈江镇德赛第三工业区
联系电话	13927380149

产品详情

环氧地坪漆

简介：由环氧树脂和固化剂组成，附着力强、环保、无缝耐磨、耐冲击、无尘、防腐、耐酸碱、耐油污、防尘防霉、防水防滑、能经受汽车、叉车碾压。适用范围：电子厂、五金厂、服装厂、4s店、塑胶厂、印刷厂、玩具厂、电镀厂、纺织厂、写字楼、看台、展厅、停车场地坪等类车间、仓库、办公室等水泥，水磨石地面

性能特点 1、对各种基质附着力都好，耐磨；2、耐水、洗涤剂及一般化学品；3、涂装简便，可刷涂，滚涂或喷涂施工；4、饰面光滑无缝，美观，防腐防霉，易于清洁；

使用年限及保修期 使用年限一般为75年以上,保修期1年 施工工艺：【根据情况施工砂浆层】1、地面处理:依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；2、环氧底漆:采用渗透性及附着力特强环氧底漆，增强附着力；3 环氧中涂:将环氧双组份加入钙质粉加石英砂,用镬刀将其涂布；4、砂浆层打磨+除尘，将颗粒清除干净。

5、环氧腻子: 将环氧双组份加入适量腻子粉，用镬刀将其涂布达到地面平整无颗粒，无刀印；

6、环氧面漆: 用环氧面漆滚涂,使地面达到平整光亮美观. 环氧地坪储存及施工注意事项

1、室温下，干燥、通风地方存放；2、避免与皮肤、眼睛直接接触；3、易燃产品，勿近热源、火源；

4、双组份混合均匀后，静置几分钟，1小时内用完。施工完立即清洗工具；

5、水泥地面要求湿度8%以下；6、施工完24小时后即可行人 惠州市振美实业有限公司主要承接环氧树脂地板漆、环氧树脂砂浆自流平地板漆、环氧树脂防静电地板漆、防腐地板漆、pvc防静电地板、金钢砂硬化耐磨地坪。以上工程广泛应用于电子、电器、印刷、化工、精密机械、办公场所、计算机房、汽车制造和其它行业等。可为贵企业创造一个无尘、洁净、美观、亮丽的工作环境。