

## 勤务训练场 定制模拟铁路 【SC-023】

产品名称	勤务训练场 定制模拟铁路 【SC-023】
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	300.00/套
规格参数	胜川:001 SC:002 沧州盐山:888
公司地址	河北 盐山县 杨集乡 大郝工业开发区
联系电话	0317-6225629 13013226233

### 产品详情

胜川组合勤务训练场标准尺寸400米障碍全程共有8个障碍，但因为是往返跑，所以就是通过16个障碍物。通过顺序是100米跑、转弯、跨越3步桩、跨越壕沟、跨越矮墙、通过高板跳台、爬越水平梯、通过木桥、攀越高墙、匍匐通过低桩网，然后转弯后再依次跑回去往返的障碍物时一样的，但通过方式有所区别，比如返回时需跨越的是5步桩。

胜川组合勤务训练场标准尺寸300米障碍场300米障碍场建下水道、双绳水池、轮胎墙、木桥、层楼、爱尔兰高板、圆形洞、方窗、高栏、软梯斜绳、连续矮墙、水平悬梯、斜墙壕沟、高墙、地桩网，边线铺设道牙石

300米基础障碍场建设方案300米障碍场建下水道，双绳水池，轮胎墙，木桥，层楼，爱尔兰高板，圆形洞，方窗，高栏，软梯斜绳，连续矮墙，水平悬梯，斜墙壕沟，高墙，地桩网，边线铺设道牙石。连续高墙砖石砌筑，基座用C20砼浇筑。宽2米，厚0.4米，每墙间隔6.5米，.三矮墙高1米，第二矮墙高1.2米。

综合训练场通常包括：三百米障碍训练场、八百米特战综合演练场和怖训练场。其中，怖训练场由模拟街区（城市、乡村）、综合训练楼、实弹方舱、交通工具反劫持训练场等组成。配有可调节木马腿，由铸铁，钢管，实心圆钢组成，圆钢直径不低于42mm，厚度不低于3mm，颜色军绿色，内管直径不低于30mm实心镀锌处理。圆形洞至爱尔兰高板18.5米，爱尔兰高板至连续矮墙28米。宽15米指标要求:场地长100米连续矮墙至水平悬梯10米，水平悬梯至斜墙壕沟13米。土质较硬要求场地平坦面积1500平方米。跑道全长300米(可折返设置)斜墙壕沟墙9米。边线铺设道牙石。方窗至圆形洞19.5米高栏至方窗7米软梯斜绳栏5米层楼至软梯斜绳4米木桥至层楼8米轮胎墙至木桥15米双绳水池至轮胎墙17米下水道至双绳水池米11米各个障碍物相邻边缘距离分别为:起点至下水道8米高墙至低桩网12米，低桩网至终点7米。

1、主要尺寸：宽2米，高0.5米、长6米。

2、主要组成：由软链网 1 片，调节管 8 根组成。

3、主要材料：主立柱采用 114 毫米钢管，管壁厚度为 3 毫米；调节管采用 90 毫米钢管，管壁厚度为 3 毫米；焊接半球堵。4、金属表面涂装：采用表面抛沙除锈处理，二涂二烤工艺，底涂：喷环氧富锌粉末涂料，面层为户外塑粉，进入烤房加温至 200 度

四百米障碍器材生产厂家工艺：

1，主架采用 12 号槽钢焊接成工字形底座，焊接牢固，角度为标准直角。在工字形底座的基础上焊接槽钢及方管作为立柱，在立柱脚附近焊接四个三角档作为支撑，稳定牢固。

中间采用杉木制作厚度

稳定性能良好，一个正常成年人翻身不会翻倒。

2、油漆(喷塑)、工艺：颜色有和军绿两种

对木板及主架均进行打磨，使主架及木板均刺，不易伤手，进行表面喷塑、喷涂。