

提供上海ETCR2000钳式接地电阻测量仪

产品名称	提供上海ETCR2000钳式接地电阻测量仪
公司名称	武汉中能新仪电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:中能新仪 型号:ETCR2000 产地:湖北
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园二期6栋502-9
联系电话	18372079418

产品详情

ETCR2000钳式接地电阻测量仪是我公司技术团队精心研制新一代无地桩测法的接地电阻仪，它采用了全新一代LCD黑屏背光显示和微处理机技术，+A同步显示，通过感应方式测量接地电阻方便快捷，在测量有回路的接地系统时，不需断开接地引下线，不需辅助电极，安全快速。广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表具有测试、快速、简捷、稳定可靠等特点。

产品别称

单钳口接地电阻测试仪、钳型接地电阻测试仪、钳型接地电阻仪、钳型接地电阻表、钳形接地电阻仪、钳形接地电阻表、接地电阻、接地表、地阻仪、接地电阻仪、接地电阻测量仪、钳式数字接地电阻测试仪、钳式接地电阻测试仪、环路电阻测试仪

性能特性

- 1、本仪器适用于各种形状的接地引线(园钢、扁钢及角钢)。
- 2、非接触式测量接地电阻、安全、快速。
- 3、不必使用辅助接地棒，不须中断待测设备之接地。
- 4、具有双重保护绝缘。
- 5、抗干扰性强，测量精度高。

技术指标

功 能	接地电阻测试、回路电阻测试、漏电流测试
精 度	接地电阻精度： $\pm 1\% \pm 0.01$ 电流精度： $\pm 2\% \pm 1\text{mA}$
环境温度湿度	23 ± 5 ，75%rh以下
电 源	DC 6V（4节5号碱性干电池）
测量方式	互感方式
钳口尺寸	55mm \times 32mm
+ A同步显示	+ A同屏显示
显示模式	4位LCD显示，黑屏设计
LCD尺寸	46mm \times 29mm
仪表尺寸	长宽高：285mm \times 85mm \times 58mm
测量时间	2次/秒
数据存储	300组，“MEM”存储指示，显示“FULL”符号表示存储已满
数据查阅	查阅数据时“MR”符号指示
溢出显示	超量程溢出时“OL”符号指示

ETCR2000钳式接地电阻测量仪由武汉中能新仪电气有限公司提供技术支持，可进行定制服务，详情请咨询武汉中能新仪客服