

ZAZPF电动衬氟调节阀（规格齐全-厂家直销）品牌:威尔顿

产品名称	ZAZPF电动衬氟调节阀（规格齐全-厂家直销）品牌:威尔顿
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:ZAZPF 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

产品概述：

ZAZPF电动衬氟调节阀主要是由电动执行机构和调节阀阀体两部分组成。电动执行机构和其它电动调节阀配用的相同，都是接收控制器发来的4-20ma等模拟信号，控制阀门的开度，以达到调节管道介质流量、压力等参数的目的。耐腐蚀电动衬氟调节阀和其它普通电动调节阀区别在于阀体，有的管道输送如硫酸、王水等强腐蚀性的介质，因为腐蚀性太强，普通金属材质的调节阀无法用于这种工况。而电动衬氟调节阀与流体接触的阀体内壁和阀内组件均采用高压注塑工艺，衬有能耐蚀、耐老化的聚全氟乙丙烯（F46），又采用聚四氟乙烯波纹管密封。解决了金属阀门无法用在强腐蚀介质的工况。应用于强腐蚀介质的工况管道。

技术参数：

公称通径mm

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

阀座直径mm

10

12

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

额定流量系数Kv

直线

1.8

2.8

4.4

6.9

11

17.6

27.5

44

69

110

176

275

440

690

1100

1760

等百分比

1.6

2.5

4

6.3

10

16

25

40

63

100

160

250

400

630

1000

1600

公称压力MPa

0.6、1.0、1.6、2.5

行程 mm

10

16

25

40

60

100

工作温度

-30 ~+150

流量特性

直线、等百分比

作用方式

电开式(K常开)；电关式(B)

固有可调比R

30 : 1

信号范围Pr

0~10Madc ; 4~20mmADC

供电电源

220V 50~60HZ

防爆等级

普通型、防爆型

泄漏等级

VI

性能指标：

项目

技术性能指标

基本误差%

± 5

回差%

3

死区%

5

泄漏量

0.01%阀额定容量

额定流量系数误差%

± 10 ; 当KV 6.3时 , 为 ± 15

零件材质：

零件名称

材料

阀体、阀盖

HT200、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti

衬里材料

F46、F4、F3、PO、PE、X、X3、PFA

阀芯

1Cr18Ni9Ti

波纹管

F4

填料

聚四氟乙烯、柔性石墨

弹簧

60Si2Mn

膜盖

A3

阀杆、推杆

2Cr13/1Cr18Ni9Ti

衬套

2Cr13

结构图及外形尺寸：

公称通径 DN(mm)

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

L

PN16/25

184

200

222

254

276

298

352

410

451

550

640

880

PN40

197

200

235

267

292

317

368

425

473

640

760

910

PN64

200

210

251

286

311

337

394

440

508

670

810

950

H

PN16/25

57.5

75

75

85.5

92.5

100

110

142.5

158

170

195

230

PN40

57.5

75

75

82.5

92.5

100

117.5

150

167.5

187.5

205

245

PN64

40

85

85

90

102.5

107.5

125

172.5

195

207.5

230

260

H1

365

425

430

445

660

680

690

748

740

780

820

880

H2

PSL

465

465

465

465

560

560

560

560

560

788

788

788

3810

373

495

495

495

700

700

700

725

725

725

725

725

D

177

177

177

177

182

182

182

182

182

218

218

218

R

225

225

225

225

257

257

257

310

310

310

310

310

您好！我是上海威尔顿阀门有限公司的代表，今天向大家推荐的是我们的威尔顿ZAZPF电动衬氟调节阀。这款阀门拥有规格齐全和厂家直销的优势，相信会是您的绝佳选择。

1. 品牌: 威尔顿

我们的品牌威尔顿在阀门行业中拥有多年的经验和口碑。我们致力于为客户提供高品质和可靠性的阀门，成为您值得信赖的合作伙伴。

2. 型号: ZAZPF

我们的ZAZPF型号电动衬氟调节阀采用了先进的技术和精密的设计，能够有效地控制流体的压力和流量。无论是对于流体工艺系统，还是对于环境温度的抵抗能力，这款阀门都表现出色。

3. 产地: 上海

我们的ZAZPF电动衬氟调节阀在上海生产，确保了产品的质量和性能。上海作为中国的经济中心，拥有先进的制造技术和严格的质量控制标准，我们以此为基础，生产出优质的阀门产品。

威尔顿ZAZPF电动衬氟调节阀的特点：

耐腐蚀性强：阀体内外衬氟，有效防止了流体对阀门的腐蚀。无论是在化工、制药还是食品行业，这款阀门都能够稳定工作。

操作方便灵活：电动操作使得阀门的开关更为简单，只需轻轻一按按钮即可实现远程控制。我们还提供手动操作的选项，以备不时之需。

流量调节准确：阀门设计采用了精密的流体动力学原理，能够精确地调节流量。您可以根据实际需求对流体的流速进行精细控制，确保生产过程的稳定性。

可靠性高：我们的ZAZPF阀门采用优质材料制造，具有耐压、耐温和耐磨性等特点。这款阀门的结构坚固，性能稳定，能够在恶劣条件下长时间使用。

威尔顿ZAZPF电动衬氟调节阀适用于广泛的领域：

化工行业：阀门能够在酸、碱等腐蚀性介质中稳定运行，满足化工系统中对流体流量的精确控制要求。

制药行业：阀门符合GMP标准，能够满足制药生产过程中的洁净要求，并确保药品的质量和安全性。

食品行业：阀门材质符合食品级要求，可用于食品加工、饮料生产等环节，确保流体的卫生和安全。

作为一款高性能的电动衬氟调节阀，威尔顿ZAZPF引人注目的外观设计也值得一提。阀门外壳采用了精美的氟塑料材质，不仅外观美观大方，还能够更好地抵抗恶劣环境的侵蚀。

总而言之，威尔顿ZAZPF电动衬氟调节阀以其优质的性能、可靠的品牌和出色的产地信誉而脱颖而出。无论您在哪个行业，我们都有合适的阀门解决方案，为您提供灵活、可靠和高效的流体控制服务。

威尔顿，与您一同开启流体控制的新时代！