

# 音叉物位开关 东润在线分析仪表 音叉物位开关企业

产品名称	音叉物位开关 东润在线分析仪表 音叉物位开关企业
公司名称	山东东润仪表科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市莱山经济开发区秀林路1号
联系电话	15098687108 15098687108

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东东润仪表科技股份有限公司

物位测量通常指对工业生产过程中封闭式或敞开容器中物料（固体或液位）的高度进行检测；如果是对物料高度进行连续的检测，音叉物位开关，称为连续测量。如果只对物料高度是否到达某一位置进行检测称为限位测量。完成这种测量任务的仪表叫做物位计

物位测量仪表用来监测液体或固体料位，包括浆料和颗粒状固体。其测量原理采用静态或动态测量方法，音叉物位开关企业，例如超声波原理、电容原理、雷达波原理或差压原理。

东润UYCK 系列音叉料位开关

技术参数

环境温度：-25 ~ 60

叉体材料：铜合金或不锈钢(根据用户订货)

电源电压：AC220V 50/60Hz;DC24V

功率：1.5W

输出信号：二组常开、常闭触点：0/10mA

触点容量：AC220V 5A

物料颗粒大外形尺寸：10mm

容器中的工作温度：-20 ~ 200度

音叉振荡频率：约500Hz

音叉振幅：约0.5mm

时间：阻尼约3S;自由约7S

介质为非粘性物料：不含有对叉体起腐蚀作用的物体

防护等级：IP65

防爆等级：Ex dIICT6 Gb

阻旋料位开关具有较强适应性，不受物料形状、比重、介质、温度、湿度、粉尘浓度等变化的影响。阻旋料位开关采取接触式测量方法，音叉物位开关工作原理，结果、可靠。阻旋料位开关安装使用方便，音叉式物液位开关，可采取水平（稍微倾斜）与垂直方式安装。阻旋料位开关输出轴采用过载保护装置，可以有效避免由于使用不当或非正常外力对电机及减速器所造成的破坏。价格相对低廉，高。

音叉物位开关-东润在线分析仪表-音叉物位开关企业由山东东润仪表科技股份有限公司提供。山东东润仪表科技股份有限公司位于山东省烟台市莱山经济开发区秀林路1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东润仪表在仪器仪表中享有良好的声誉。东润仪表取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东润仪表全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。