

宁波预制式双层不锈钢烟囱 苏州埃尔斯虏森

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 宁波预制式双层不锈钢烟囱 苏州埃尔斯虏森 |
| 公司名称 | 苏州埃尔斯虏森环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏苏州市吴中区东吴北路98号新苏国际2209室 |
| 联系电话 | 15150338809 15150338809 |

产品详情

不锈钢烟囱介绍

不锈钢烟囱在工业领域主要用于收集和排放高温、高湿度或腐蚀性较强的废气，如炉顶烟道、烧结机烟道、恒压吸风机出口等。正确安装不锈钢烟囱可以确保工业废气排放的安全和有效性。

支撑烟囱：在安装过程中，需要根据实际情况设置支架，使不锈钢烟囱能够平稳地连接并垂直向上。支架的数量和位置应考虑到不锈钢烟囱的重量和长度，并确保支架的牢固性。

苏州埃尔斯虏森环保科技有限公司

不锈钢烟囱介绍

不锈钢烟囱是一种常用的排烟装置..其功能是保证建筑内部空气清新、不受污染。不锈钢烟囱的设计需要考虑多种因素，以确保其性能和使用寿命。下面详细介绍不锈钢烟囱的设计要求。

一、防火设计

在设计中，预制式双层不锈钢预制式烟囱标准，不锈钢烟囱需要考虑防火措施。通常采用的设备应保证耐火性能能够达到相关的标准，预制式双层不锈钢烟囱价格，以降低火灾的概率。

苏州埃尔斯虏森环保科技有限公司

烟囱的安装施工工艺:

固定支架和吊架的安装、直管安装、头排水部件安装、楼顶直管固定塔架和雨帽安装。

(1)垂直烟囱安装

垂直烟囱安装步骤:

第一、根据现场的安装高度和建筑物状况，选用25T吊车，吊车进场后，选择地点定位固定，准备起吊。

第二、将固定支架置于屋顶烟道处，使支架的中心位于井道筒的中心，保证烟囱与筒口周边距离均匀一致。将准备竖立的双层不锈钢烟囱搬移至锅炉房屋顶，准备吊装。

第三、按图纸将双层保温烟囱进行拼装，预制式双层不锈钢双层烟囱订做，保证烟囱同心稳固。筒外壁距离套筒内壁四周均匀。

第四、竖管安装应保证垂直度和同心度，全部竖管连接时注意焊缝都在一条直线上，宁波预制式双层不锈钢烟囱，并朝向相对隐蔽的位置，以求美观。

第五、整体烟囱起吊完成后，按固定点紧固拉绳(7.7镀锌钢丝绳)，保证烟囱垂直不歪斜。

宁波预制式双层不锈钢烟囱-苏州埃尔斯虏森由苏州埃尔斯虏森环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州埃尔斯虏森环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保监测设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!