

Telemecanique特勒美科传感器XCMH限位开关的安装方式

产品名称	Telemecanique特勒美科传感器XCMH限位开关的安装方式
公司名称	浙江坦泼秋尔传感技术有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:Telemecanique 型号:XCMH限位开关 产地:法国
公司地址	浙江省慈溪市长河镇慈溪大道108号
联系电话	186-21697828 15900635274

产品详情

新一代优化型XCMH限位开关是XCMN限位开关的迭代版，两者相比，XCMH系列更加坚固耐用、安装灵活。在今天的安装篇里，我们就来仔细盘一盘，XCMH限位开关怎么个安装灵活？

简单总结一句话：XCMH限位开关自带线缆，无需内部触点接线，客户只需根据实际应用选择合适的操作头类型即可。怎么样，是不是so easy?

说到这里，明眼人可能都看出来：安装XCMH限位开关，“操作头”是关键。接下来我们就从“操作头”入手，开启今天的分享，快跟上~

操作头特性

XCMH限位开关的每一种操作头都有特定的应用场景，不同类型的操作头对应不同的操作速度。

直动式操作头

触发：在末端

触发方向：垂直向下

触发类型：

操作速度：0.5m/s

肯定断开：是（刚性）

滚轮直动式操作头

触发：30度凸沿

触发方向：水平左、右

触发类型：

操作速度：0.6m/s

肯定断开：是（刚性）

摆杆式操作头

触发：30度凸沿

触发方向：水平左、右

触发类型：

操作速度：1.0-1.5m/s

肯定断开：是（刚性）

圆形热塑摆杆式操作头

触发：移动部件任意位置

触发方向：水平左、右

触发类型：

操作速度：1.0-1.5m/s

肯定断开：是（刚性）

猫须式操作头

触发：移动部件任意位置

触发方向：任意方向

触发类型：

操作速度：1.0-1.5m/s

肯定断开：否（柔性）

长度可调节滚轮摆杆式操作头

触发：30度凸沿

触发方向：水平左、右

触发类型：

操作速度：1.0-1.5m/s

肯定断开：是（刚性）

注意：在安装过程中要注意操作的最大量程，严禁超过最大量程使用。

安装注意事项

XCMH限位开关体积紧凑，布线灵活。在安装过程中，需要考虑如下几点：

01

安装间隙

XCMH限位开关安装时，注意至少预留15mm的安装间隙。

d=至少15mm的安装间隙

02

狭小空间的安装

XCMH限位开关在狭小空间安装时，注意预留足够的布线空间。

(1) 若限位开关横向安装，需留足够布线空间。

(2) 若限位开关垂直安装，线缆弯折避免过大。

03

垫片安装

使用螺丝固定时候，橡胶垫片放置在XCMH限位开关背部的安装孔内。

(1) XCMH限位开关随包装附赠2个垫片。

(2) 用户需自备2个4mm螺丝，包装里面不含此项。

接线要求

XCMH限位开关内部触点无需接线，只需对应连接外部电缆即可。具体如下：

外部出线方式

WH：白色线缆

BK：黑色线缆

BN：棕色线缆

BU：蓝色线缆

内部触点类型与对应的线缆

2级NC+NO

速动触点

2级NC+NC

速动触点