

# 精品电热带防爆电源接线盒，电热带附件

产品名称	精品电热带防爆电源接线盒，电热带附件
公司名称	山东兴锐热能科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:兴锐
公司地址	山东省济南市历下区
联系电话	0531-67867759 18764008195

## 产品详情

### 防爆电源接线盒

本接线盒用于电源线与电热带在防爆区域或潮湿区域的连接。本接线盒即可单向也可双向输出电热带，即可接单相也可接三相电热带。一般固定在管道上。与电热带配套后适用于工厂一区、二区爆炸性气体混合物t4组场使用。

#### 技术参数：

产品名称：防爆电源接线盒 品牌：兴锐

产品型号：zdjh 电压等级：220v/380v

最大电流：40a? 电缆螺纹：g3/4

防爆标志：exe t4 防护等级：ip56

结构材料：工程塑料 最高耐温：265

外形尺寸：长120mm × 宽110mm × 高80mm 安装配件：不锈钢卡箍、压敏胶带

适用范围：自控温（dwk、zwc、gwk）系列、恒功率（hbl、hgl）系列。

#### 产品性能：

物理性能：阻燃性能优异，具有自熄性。

机械性能：具有良好的机械强度、刚性、耐磨性、抗蠕变性。

热学性能：优异的热性能，短期可耐260℃，最高连续使用温度达240℃。

电学性能：介电常数小、介电损耗低，耐电弧性能好。

环境性能：耐化学腐蚀性好，耐辐射性好。

注意事项：

- 1、发现接线盒外壳有变形，裂痕或损坏，应停止使用，更换新件。
- 2、安装时防止外编织铜丝与电热丝、芯线之间短路，且保证电气间隙不小于8mm,爬电距离不小于10mm。
- 3、接线盒多余出孔不用时，应用厚度不小于2mm的堵板堵死。
- 4、电源接线盒外壳设有电缆，当电流小于15a使用3×2.5mm<sup>2</sup>橡胶套电缆，大于15a使用3×4mm<sup>2</sup>橡胶电缆。
- 5、电源接线盒设有接地端子，以便电热带接地之用。
- 6、当电源接地线盒用在埋地管上时，安装后在电缆进口处用704胶密封。