

VQ647F气动V型球阀（规格齐全-品质保证）品牌:威尔顿

产品名称	VQ647F气动V型球阀（规格齐全-品质保证）品牌:威尔顿
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:威尔顿 型号:VQ647F 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

概述

VQ647H/F/Y型系列气动V型球阀，球芯呈V形状，可实现线性调节，可调范围大。当阀门关闭时，V形缺口与阀座之间产生楔形剪切作用，具有自洁功能又可防止球芯卡死，适用于管线结垢冻结场合。适宜于控制纸浆、污水，含有纤维和颗粒固体悬浊介质及粉粒状介质。配用齿轮齿条式执行机构。结构简单，输出力矩大。本系列球阀按密封性能分为软密封和硬密封；按调节方式分为调节型和切断型，切断型按作用型分为单作用式和双作用式，调节型为双作用式。单作用式的独特优点是一旦动力源发生故障，球阀将按控制系统的要求自动处于开启或关闭位置。产品广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品、制药、造纸、航空航天等控制领域中。

主要技术参数和性能

型式 直通式铸造球阀

公称通径 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

径DN

阀座直 20 26 33 40 53 66 86 104 128 170 212 255 300 340

径

额定流量系数 25 36 63 100 184 280 400 600 950 1540 2500 3900 6150 9800

量系数

Kv

公称压力PN1.6, 6.4MPa

力PN

泄漏量软密封： $1.8 \times 10^{-7} \times P \times DN.l/h$ (试验介质为液体：式中 P为压差)硬密封： $10^{-4} \times$ 阀额定容量.l/h(阀额定容量的计算见附表)

气源压0.4 ~ 0.6MPa

力

连接形对夹式、法兰式、管道法兰按JB79-59标准

式

适用温软密封-40 ~ +180 硬密封-40 ~ +450

度

球芯转水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等

角

流量特近似等百分比(典型曲线圈见附录)

性

阀体材铸钢、铸不锈钢

质

球芯型部分球带有V形缺口

式

阀座材聚四氟乙烯、不锈钢司钛莱硬合金

料

基本误 全行程的 $\pm 2\%$ (带定位器)

差

回差 全行程的2.0%(带定位器)

死区 全行程的0.8%(带定位器)

主要配置附件

调节型：电气阀门定位器、空气过滤减压器、手轮机构等准切断型：空气过滤减压器、电磁阀、阀位开关、手轮机构等