

98寸创维980V2-XG1多媒体会议室交互智能触控会议平板、交互大屏

产品名称	98寸创维980V2-XG1多媒体会议室交互智能触控会议平板、交互大屏
公司名称	郑州顺之锦商贸有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市金水区文劳路3号院1号楼2单元12号
联系电话	13783538273 13243425166

产品详情

创维65寸、75寸、86寸、98寸、110寸交互智能教育会议大屏

创维650V2-XG1、750V2-XG1、860V2-XG1智慧教学一体机

创维900V2-XG1、980V2-XG1教育会议触控一体机

创维860V2-TC6、900V2-TC6、980V2-TC6智慧黑板

创维65寸、75寸、86寸交互智能平板

希沃、鸿合、创维多媒体触摸教学一体机，嘉宏多媒体电教设备（ABS塑钢讲桌、中央控制器、多媒体实物展台、壁挂展台、高拍仪、多媒体有源音箱，投影机批发零售、鑫视丽（嘉欣）推拉绿板、湖山电教音响、会议音响、娱乐音响、海天音响全系列产品

创维980V2-XG1系列智能交互平板

1. 屏幕显示尺寸 98寸，液晶显示屏幕采用工业级A规液晶面板，整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质一体化成型。图像分辨率 3840*2160，显示比例支持：4:3、16:9；亮度 500cd/m²；对比度 5000:1；可视角度 178°，色域覆盖率 130%NTSC，色彩度 E 1.5，色彩深度 10bit(灰度 256级)。
2. 钢化玻璃与显示屏之间空气层间隙为0，有效降低光线折射，大幅提升大视角观看的视觉体验，书写0偏移。
3. 整机接口具有明确的中文标识，正面需有明确的企业标识，背面需有明确的产品信息标识，前置提示贴：提供上电、开机、关机、关闭OPS、休眠、断电操作提示、提供服务和投诉通道。
4. 屏幕采用全物理钢化玻璃，表面硬度 9H，有效保护屏幕显示画面。采用防眩光玻璃，屏幕支持防

眩光功能，透光率 93%，光泽度 8度。

5. 采用红外触控方式，全通道支持20点触摸，从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在2s内达到可触控状态。

6. 整机支持HID免驱协议，Windows7/8/10/Mac OS/Linux/国产化系统下，自动识别，无需额外安装驱动程序。触摸屏有效识别高度 1mm，当触摸物体距离玻璃外表面高度 1mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸识别的性及减少误操作。采用高精度触摸，触摸精度 $\pm 1\text{mm}$ ；小识别物2mm；触摸响应时间 3ms。

7. 红外滤光条采用前推折射光学设计，使截面高度大幅降低，与钢化玻璃表面高度差不超过3mm，确保整机的整体视觉效果更美观。

8. 整机支持2.0立体声模式，内置2个前朝向悬浮式中高频音响，采用左右对称设计，可实现反射式环绕立体音效，功率 15W*2，整机支持5段均衡器（120Hz、500Hz、1.5KHz、5KHz、10KHz）且调节范围为 ± 50 的音效调节方式。整机支持 4种音效模式（用户、标准、音乐、新闻）。

9. 整机内置麦克风阵列数 8，拾音距离 12m，麦克风孔间距为40mm且均匀分布。

10. 整机内置摄像头，带有工作运行状态指示灯，像素 1300W，拍摄角度 135度，支持录制3840X3104分辨率的MJPG和YUY2格式视频，支持拍照、二维码识别、巡课、直播等功能。

11. 整机支持4种色温调节（标准、用户、冷、暖），可根据所处环境选择合适的色温模式。

12. 整机兼容多种视频格式，包括VP9、HEVC/H.265、MPEG1/2、MPEG4、Sorenson H.263、H.263、H.264、AVS、AVS+、AVS2、WMV3、VC1、Motion JPEG、VP8、RV30/RV40、AV1。

13. 整机接口端子应满足：输入端口：USB 2，HDMI IN 1，RS232串口 1，LAN IN 1，MIC IN 1，TF 1，AV IN 1，YPbPr 1，LINE IN 1，VGA IN 1；输出端口：USB-TOUCH 1，AV OUT 1，LINE OUT 1，COAX OUT 1。

14. 前置电源按键具备三键合一按钮，在开机状态下，短按电源键，弹出智慧电源键菜单，可做关机/关闭OPS/休眠操作，指示灯根据设备不同状态呈现白灯常亮/红灯常亮/红白闪烁；也可通过菜单设置为一键关机，同时关闭大屏与OPS。