

提供上海ZNYM电导盐密测试仪

产品名称	提供上海ZNYM电导盐密测试仪
公司名称	武汉中能新仪电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:中能新仪 型号:ZNYM 产地:湖北
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园二期6栋502-9
联系电话	18372079418

产品详情

ZNYM电导盐密测试仪用于电力系统防污闪检测，是测量绝缘子表面等值附盐密度(以下简称“盐密”)的专用测量仪器，同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高、测量范围大、使用方便等特点广泛地应用于电力、教学、科研及其它相关行业。

产品别称

盐密测试仪、盐密度测试仪、电导盐密测试仪、盐密仪、盐密检测仪、绝缘子盐密测试仪、智能盐密测试仪、直读式盐密测试仪、便携式盐密测试仪、智能电导盐密测试仪、数字式盐密测试仪、盐电导率测试仪、盐量测试仪、绝缘子表面盐密度测试仪、全自动盐密测试仪、盐密灰密测试仪、直读式等值盐密测量仪、绝缘子测试仪、等值盐密测试仪、绝缘子试验用电导率仪、直读式盐密度测试仪

性能特性

- 1)具有量程自动切换功能，测量速度快（3s/次）。
- 2)测量范围大，盐密范围0.0001mg/cm² ~ 9.9999mg/cm²。
- 3)中英文界面可自主切换。
- 4)采用480*272彩色触摸液晶屏幕。
- 5)可直接显示并打印盐密度、电导率、温度、污秽等级、统一爬电比距。
- 6)自动进行温度补偿，直接显示20 时的标准电导率和等值附盐（ESDD）。

7)具有自动祛除原溶液含盐量的功能，降低了对清洗液的要求。

8)自动将不带电测量的盐密度（ESDD）转换为带电测量的盐密度（ESDD）。

9)可存储10万组记录，并可将记录导出至U盘或通过打印机打印。

10)可查阅、删除、导出单条记录，也可删除所有记录。

11)内置大容量充电锂电池（2600mAh），适合野外现场使用。

技术指标测量范围1、盐密: 0.0001mg/cm²~9.9999mg/cm²(按X-4.5型绝缘子为准)；2、测量温度: 0 ~100 ；3、测量电导率: 0~200000 μs/cm；基本误差1、测量盐密: 分辨率0.0001 mg/cm²；2、满量程精度: ±2%；3、测量温度: 分辨率0.1 ，精度 ±0.5 ；

ZNYM电导盐密测试仪由武汉中能新仪电气有限公司提供技术支持，可进行定制服务，详情请咨询武汉中能新仪客服