

柴油泄漏报警器，柴油检测仪，柴油浓度报警器

产品名称	柴油泄漏报警器，柴油检测仪，柴油浓度报警器
公司名称	济南中诚仪器仪表有限公司销售部
价格	1800.00/套
规格参数	品牌:中诚
公司地址	山东省济南市高新区环保科技园
联系电话	86-053188883686 13573120377

产品详情

柴油泄漏报警器，柴油检测仪，柴油浓度报警器【0531-88883775 13573120377李经理】rbk型柴油报警器由可燃气体报警控制器配接点型柴油气体探测器构成系统，控制主机为盘装壁挂式，各探测点气体浓度独立显示，主机与探测器采用分线制方式连接，安装布网方便，对多个监控点集中控制，当环境中柴油气体的浓度达到或超过预置报警值时，柴油报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产，产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。柴油报警器产品特点：

1. 采用总线通信接口，无需中继器即可传输1200米；
2. 采用arm及avr双处理器设计构架，响应更快，运行更稳定；
3. 完善的报警限值设定，可对任意地址范围或任意类型探测器分别进行预警设置；
4. 可以远程进行探测器跨度修正，零点调整，避免使用大型配气设备进行现场标定；
5. 抗rf干扰；6. 可配置输入、输出模块，方便地实现远程逻辑控制及系统集成；
7. 柴油报警器总线保护功能，可自动进行总线短路保护；
8. 具有大容量数据存储，可分区存储故障记录、报警记录、开关机记录及事件记录；
9. 提供两路多功能输出通信接口(柴油m1、柴油m2)
10. 全模块化系统设计，方便大系统的调试及维护；
11. 采用lcd液晶显示，内置数字可以在控制器上设置探测；12. 可以用于三线制分线式设备改造；

柴油报警器技术参数：1.工作电压：ac220v ± 15% |50hz 2.容量：探测器可扩展到60个
3.适配设备：采用485通讯的所有设备(和4 ~ 20ma输出信号的探测器 4.功耗： 50w
5.浓度单位：%lel、ppm、%vol 6.报警方式：声光报警 7.信号传输：485或4 ~ 20ma 标准电流信号 8.
柴油报警器信号传输距离： 1200m (2.5mm² × 2) 9.显示方式：以中文液晶显示为主 10.输出：
4组可编程输出，触点容量2a|dc24v或1a|ac220v 11.备用电源：dc12v|4.5ah × 2
12.使用环境：温度-10 ~ 55 ，湿度 < 93%rh (40 时)

【济南中诚仪器仪表有限公司】手机：13573120377 电话：0531-88883775 传真：0531-82687792
qq：1003702180柴油泄漏报警器，柴油检测仪，柴油浓度报警器