

# 甲烷报警器，甲烷泄漏报警器，甲烷气体报警器

产品名称	甲烷报警器，甲烷泄漏报警器，甲烷气体报警器
公司名称	济南中诚仪器仪表有限公司销售部
价格	1800.00/套
规格参数	品牌:中诚
公司地址	山东省济南市高新区环保科技园
联系电话	86-053188883686 13573120377

## 产品详情

甲烷报警器，甲烷泄漏报警器，甲烷气体报警器【0531-88883775 13573120377李经理】甲烷检测仪，甲烷浓度报警器，甲烷报警器主要有手持式甲烷报警器和固定式甲烷报警器两种，手持式甲烷报警器又称为便携式甲烷报警器、可移动式甲烷报警器。固定式由控制器和探测器两部分，探测器主要安放在现场或者有甲烷泄漏的地方，主要功能是探测甲烷浓度，控制器的主要功能是显示出探测器所测的甲烷浓度值，如果浓度超标会发出声光报警的信号，以提示用户。甲烷报警器主机(rbk-6000-2)系统说明：1、使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；2、lcd液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态；3、使用数字信号传输，可靠性高；4、2组可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240v|7a；5、使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；6、与rbt-6000-f、rbt-6000-fr点型气体探测器配套使用；7、工作电压：ac220v ± 10%；8、使用温度：-20 ~ 60；9、使用湿度：95%rh；10、lcd液晶屏幕显示：%le|ppm|vol%；11、报警系统：声光报警；12、报警音量：75db；13、传输距离：1200m；14、体积：250mm(l) × 240mm(w) × 90mm(h)

甲烷探测器 (rbt-6000-f) 技术参数：1、与rbk-6000-2|rbk-6000-6型气体报警控制器配套使用；2、采用进口气体传感器，精度高、可靠性强；3、三线制结构；4、隔爆式设计适用于危险条件1、2区；5、体积小、安装简便；6、采用模块化结构设计，便于系统维护；7、检测原理：半导体|电化学|催化燃烧式进口传感器 检测气体：可燃气体、有害气体 8、采样方式：自然扩散式 9、测量精度：± 5%fs，相应时间：30s 10、工作电压：dc12v ~ dc30v 11、温度：-40 ~ 65 12、连接线缆：rvv3 × 1.5mm<sup>2</sup>，传输距离：1200m 13、防护等级：exd ct6 14、安装方式：固定支架、钢管、墙壁装 安装螺旋：g1|2" 15、体积：126mm(l) × 93mm(w) × 48mm(h)内置微型cpu处理芯片，采用国际一流水平的高性能传感器，可以有效检测甲烷泄露点，整机结构简洁、性能稳定、测量精度高、抗干扰能力强、内置大容量复合电池、超低功耗电路设计、可以长时间连续工作。甲烷浓度报警器采用外国进口的专用传感器，

甲烷浓度报警器采用了挂壁式箱体设计，面板状态直接显示，操作方便，探测器采用工业专用防护装置，气敏传感器采用进口元件，检测灵敏度高，检测范围广泛。甲烷浓度报警器电子电路采用先进的电脑技术，全数字化信号管理，操作简单简单直观；传感器或传输线发生故障时会自动检测并进行报警，浓度报警可自动存储，采用主备双电源工作方式，保证工作的连续性。

【济南中诚仪器仪表有限公司】手机：13573120377 电话：0531-88883775 传真：0531-82687792  
qq：1003702180 甲烷报警器，甲烷泄漏报警器，甲烷气体报警器