



额定行程(m	16	25	40	60
m)				
公称压力PN(1.0 1.6 4.0 6.4 MPa)				
固有流量特性	直线、等百分比			
固有可调比	50			
允许泄漏量	单座	硬密封：IV级 软密封：VI级		
	套筒	硬密封：II级 软密封：VI级		
工作温度t( )	-20~200	-40~250	-40~450	-60~450
信号范围 ( mA.DC )	0~10	4~20		
作用方式	电关式 电开式			
使用环境温度 ( )	电动调节阀：-20~70			
使用环境湿度	电动调节阀：95%			
电源电压	220V 50Hz			

四、配套用电动执行机构有关技术参数：

公称通径DN(m	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
m)											
电动执行机构	普通型 ZAZ-60DKZ-310		ZAZ-60DKZ-310		DKZ-410		DKZ-410		DKZ-510		
电子型	JHZAZ1		JHZAZ1		JHZAZ3		JHZAZ3		JHZAZ3		
电动执行机构	普通型 4004000		4004000		6400		6400		16000		
电子型	2000		4000		6000		6000		8000		
推力 ( N)全行程时间 ( S )	普通型 12.5		20		32		32		48		
电子型	30		30		48		48		60		
消耗功率 ( N )	普通型 28				35		35		40		
电子型	6		15		25		25		40		