

移动拖车50千瓦柴油发电机户外抢修电源

产品名称	移动拖车50千瓦柴油发电机户外抢修电源
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO52000ET-K 电压:三相 形式:箱体式
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

移动拖车50千瓦柴油发电机户外抢修电源

大泽发电机,为了满足环境保护及用户特殊要求,静音发电机经过科学设计,采用声学、气流学领域的技术,将噪音降低至68dB(距声源7米外测)。功能可分为低噪音箱体式、低噪音移动式、机房降噪。此发电机还可以配备自启动装置,会在停电后3-5秒的时间内检测到并且立刻自动启动,给所需要配电的电源供上电力,适合停电时无人看管的环境使用。是一款静音的发电机,机器引进大泽技术,采用大泽、电机,使用寿命更长,配有自动控油阀门,油耗更低;

大泽的发电机往往价值不菲,合理使用,重视日常维护,预防早期磨损,延长其使用寿命,让其时刻保持迅速启动和投入的良好备机状态,真正做到物尽其用。

型 号 : TO52000ET

一:发电机参数:

1.额定功率: 50KW

2.备用功率: 52KW

3.额定频率: 50HZ

4.额定电压: 380V

5.启动方式: 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： TO-N4105ZD

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 800/900kg

8.外形尺寸： 1700*950*1400

是以机为原动机，拖动同步发电机发电的一种电源设备。这是一种起动迅速、操作维修方便、投资少、对环境的适应性能较强的发电装置。

发电机组的电瓶长期没有使用时，在使用前给予适当的充电，以保证电瓶正常的容量。正常的操作及充电会导致电瓶内一些水被蒸发，这就需要经常对电瓶进行补液，补液前，先应清洁加注口周围的污物，防止其落入电瓶格中，然后把加注口打开，加入适量的蒸馏水或纯净水，切勿加得过满，否则，电瓶放电/充电时，机内部的电解液会从加注口的溢流孔涌出，造成对周围物体、环境的腐蚀破坏。

避免电瓶在低温下启动机组，低温环境下电瓶容量将无法正常输出，且长时间放电有可能造成电瓶故障。备用发电机组电瓶应定期对电瓶进行维护充电，可配备浮充电器。