

在线监测仪乙炔气体报警器，乙炔泄漏报警器

产品名称	在线监测仪乙炔气体报警器，乙炔泄漏报警器
公司名称	济南中诚仪器仪表有限公司销售部
价格	2000.00/套
规格参数	品牌:中诚
公司地址	山东省济南市高新区环保科技园
联系电话	86-053188883686 13573120377

产品详情

在线监测仪乙炔气体报警器，乙炔泄漏报警器【0531-88883775；13573120377李经理】乙炔浓度检测仪报警器由控制器配接点型探测器安装连接组成，壁挂式，各探测点气体浓度独立显示，主机与探测器采用分线制方式连接，安装布网方便，对多个监控点集中控制，当环境中乙炔气体的浓度达到或超过预置报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产，产品广泛应用于燃气、石油、化工、乙炔厂、冶金等存在乙炔气体的危险场所。乙炔报警器可监测多个点位并且可与风扇、电磁阀等联动设备相连接，从而进一步的加强了预防的措施，我们公司的乙炔报警器拥有者先进的技术处理系统、精确的检测精度、高低保两种报警、完美的整体系统，还有完善的售后质保。

技术参数 量程：1-100%lel或0-1000ppm或0-10pp或定制 基本误差：< $\pm 5\%$ (f.s)
最小读数：1%lel或1 ppm或0.1ppm 响应时间：30秒传感器
传感器类型：催化燃烧式|电化学式|pid|半导体式|红外线式 电池：3.6v 锂离子充电电池
电池工作时间：连续工作大概200小时左右 显示：大屏幕液晶显示
报警：声、光报警 直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、最小值
防护标志：ex ibdiiict3 防护等级：ip45 工作温度：-10 ~ 45
工作湿度：5-90%rh 尺寸：126mm (长) × 66mm (宽) × 33mm (厚)
重量：220g (带充电器) 检测气体：可燃、有害气体
取样方式：自然扩散 电 池：锂电池
标称电压：3.6v容量 1600mah 测量精度： $\pm 5\%$ f · s
响应时间：30s 充电电压：dc5v 工作温度：-40 ~ 60
工作湿度：95%rh 报警系统：声光报警、振动
报警音量：75db

专业提供可燃、有害气体检测仪|报警器、质量好、价格合理、售后服务好、始终坚持让利于客户、做永久诚信企业的共同发展目标。如果你需求乙炔探测器、rbt-6000-f1a乙炔检测仪、rbt-6000-f1a乙炔报警器、rbt-6000-f1a乙炔露点仪 乙炔气体浓度含量超标泄漏挥发报警器等。 rbt-6000-f1a系列乙炔探测器、rbt-6000-f1a系列乙炔检测仪、rbt-6000-f1a乙炔报警器、rbt-6000-f1a乙炔泄漏仪分便携跟固定式两种，便携rbbj-t系列乙炔检测仪跟手机似的，走到哪里测到哪里。 固定rbt-6000-f1a系列乙炔报警器的就是24小时固定到可能泄漏的地点，24小时在线监测，就相当于在危险区安装了一个电子人

，当有危险的时候他就会通知值班室，第一时间把安全隐患消灭掉。

【济南中诚仪器仪表有限公司】手机：13573120377 电话：0531-88883775 传真：0531-82687792
qq：1003702180在线监测仪乙炔气体报警器，乙炔泄漏报警器