

户外移动电站拖车40千瓦柴油发电机组

产品名称	户外移动电站拖车40千瓦柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO42000ET-K 电压:三相
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

户外移动电站拖车40千瓦柴油发电机组

大泽动力柴油发电机组均获得认证，符合标准很高兴为你推荐手推式发电机 便携式发电机 推式移动电站采用新型吸音材料，箱体进出风口为回流式风道，确保进排风散热顺畅。防音型机组采用加重静音器 机组箱体为组合式，便于安装、维修、结构坚固，底架为双层设计并安装减震装置。箱体上开有控制屏观察窗，便于移动式发电机组，机组根据功率大小，分单轴与双轴，两轮及四轮结构，装有弹簧减震装置、制动装置，确保行驶中的机动性与安全性。结构高度一体化，电站外罩密封防雨并设有进出风百叶窗，保证电站全天候工作。防雨罩两侧有门，便于保养。

型号：TO42000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 40KVA

2.备用功率： 41KVA

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： TO-N4105ZD

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 780/890kg

8.外形尺寸： 1700*950*1400

对于供电可靠性要求较高的用户，一般都设有两条甚至更多条电源线路。在车间变电所低压侧，一般也设有低压联络线作为备用电源。如果在作为备用电源线路上装设电源自动投入装置（自称BZT），则在工作的电源线路被切除时，备用的电源线路在BZT作用下能够很快地自动投入，大大缩短了备用电源投入的切换时间，提高了供电的可靠性，保证了对用户的持续不断的供电。有备用电源的用户应将双电源

设置在一个配电间内，其进线开关要有明显的断开点，并应装有防止双电源倒供的联锁装置，而且要按供电双方签订的协议进行调配操作。

大泽高强度的合金钢材料销售，可以tigao凸轮轴强度和寿命。采用大直径凸轮轴和大马轮结构，改进了进气形线，使气门落座速度减缓，冲击力减小，从而改善气门磨损，而且，振动减少，tigao了发动机的可靠性和耐久性。保证马轮运动轨迹jingque可靠。脉冲式排气歧管，使缸之间影响减小，配合缸盖排气口，有利于废气能量的充分利用，使废气涡轮效率得到tigao，明显增强了发动机的动力性能。采用小轮径，结构尺寸祭，压比高，liuliang范围广，可以有效降低发动机的排气温度，改善发动机的排放况和tiga o可靠性，可以满足大功率发动机的需要和高原发动机的匹配要求。