

H44B氨用旋启式止回阀（氨用阀门工作原理及尺寸说明）品牌:威尔顿

产品名称	H44B氨用旋启式止回阀（氨用阀门工作原理及尺寸说明）品牌:威尔顿
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:H44B 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

一、H44B氨用旋启式止回阀主要概述：

H44B氨用旋启式止回阀是靠管路中介质本身的流动产生的力而自动开启和关闭的，属于一种自动阀门。止回阀用于管路系统，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及其驱动电机机反转，以及容器内介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过主系统压力的辅助系统提供补给的管路上。

二、H44B氨用旋启式止回阀性能规范：

公称压力 PN(MPa)

试验压力ps(MPa)

工作压力P(MPa)

工作温度（°C）

适用介质

壳体

密封

2.5

2.75

3.75

2.5

四 氟 塑 片

氨、氨液

三、H44B氨用旋启式止回阀主要零件材料：

零件名称

阀 体

阀 瓣

密封圈

H44B-25C

铸 钢

碳 钢

巴 氏 合 金

H44B-40C

四、H44B氨用旋启式止回阀主要外形尺寸：

公称通经DN/mm

尺寸/mm

重量kg

L

D

D1

D2

b

z- d

DO

H

25

160

115

85

65

16

4- 14

-

-

-

32

180

135

100

78

18

4- 18

-

-

-

40

200

145

110

85

18

4- 18

-

150

18

50

230

160

125

100

20

4- 18

185

160

21.3

65

290

180

146

120

22

8- 18

215

175

28.1

80

310

195

160

135

22

8- 18

235

185

37.6

100

350

230

190

160

24

8- 23

270

220

56.7

125

400

270

220

188

28

8- 25

340

248

92

150

480

300

250

218

30

8- 25

375

276

129.5

200

550

360

310

276

34

12- 25

435

350

210

250

650

435

370

332

36

12- 30

515

410

294

300

750

485

430

390

40

16- 30

550

430

367

350

850

550

490

448

44

16- 34

-

466

410

400

950

610

550

505

48

16- 34

67

560

461

500

1150

730

660

610

52

20- 41

-

-

850