单片机控制量热仪、液晶彩色屏量热仪、汉显量热仪

产品名称	单片机控制量热仪,液晶彩色屏量热仪,汉显量热仪
公司名称	鹤壁市先烽仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:先烽仪器 型号:ZDHW-3000型
公司地址	河南鹤壁
联系电话	0392-3206887 13603922896

产品详情

zdhw-5000型全自动量热仪

关键字:量热仪,全自动量热仪,全自动汉字量热仪,汉字量热仪,全自动汉显量热仪,汉显量热仪

- 一、全自动汉字量热仪概述 鹤壁先烽仪器http://www.hbxfyq.com量热仪的适用于测量电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保、水泥、造纸、地勘、科研院等行业部门测量煤炭、焦炭、石油、水泥生料,砖坯及其它固体或液体等的发热量,符合国标gb/t213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。是煤质化验室主要仪器。
- 二、全自动量热仪性能特点:
- 1、采用单片机系统来控制仪器,实现自动充水,自动调水温,自动定量水,自动搅拌,自动点火;
- 2、具有智热仪全部功能,测试精度高、性能稳定、故障率低、系统常数和实验结果可长期保存并且关机后不丢失等优点,
- 3、5.7英寸触摸式液晶屏幕,整体式安装方法,保证触摸屏的牢固性。无需外接电脑。即可直接操作。
- 3、全中文菜单式操作界面,在中文大屏幕液晶提示下,用户只需装好氧弹即可完成整个实验过程。直观、友好、易学、易用。配有串口打印机,实验结果一目了然;
- 4、简便易学,界面友好,软件容错性好,易学易用;
- 5、让操作更简单更人性化;
- 6、可与计算机联机实现自动热值测量。

三、全自动量热仪技术指标及参数:

1、使用环境:5-40

2、热容量:约10500j/k

3、分辨率: 0.0001

4、测量精度:符合gb/t 213 - 2008要求

5、测试时间:15min左右

6、外水筒容量301

7、内水筒容量约2.31

8、点火电压 24v

9、点火时间6分钟点火

10、定量误差: ±1g

11、测量误差:优于国标

12、主机功耗: 40w

13、电源电压:ac220v±10%50

售后服务:

1、安装调试及现场培训:

根据用户要求的时间和地点为用户免费安装调试仪器。公司及公司授权技术人员在为用户安装调试仪器 及日常维护时,对用户操作人员提供免费现场培训服务,使用户能熟练掌握仪器性能、操作使用及一般 维护保养。

2、保修规定:

按国家标准供货,整机保修一年(易损件除外)产品终身维护。保修期内维修所产生的费用,除了有明确规定不属于保修范围的以外,其它包括元件费、工时费、差旅费及运输费等一切费用,均由我公司承担。

3、维修规定:

在正常使用情况下,仪器若出现故障,维修站保证在接到通知后24小时内响应,如需进行现场维修的, 我们承诺尽快派人到达现场并排除故障。更换配件费及维修工时费按公司规定的统一收取。

4、其它承诺:

我们承诺保证各型号仪器的配件供应充足。

公司产品覆盖区域:河南省、河北省、山东省、山西省、黑龙江省、吉林省、陕西省、湖北省、湖南省、海南省、江苏省、江西省、广东省、广西省、云南省、贵州省、四川省、新疆、甘肃省、青海省、安徽省、浙江省、福建省

交货期现:现货

包装:木箱包装