

J11B内螺纹氨用截止阀（氨用阀门工作原理及尺寸说明）品牌:威尔顿

产品名称	J11B内螺纹氨用截止阀（氨用阀门工作原理及尺寸说明）品牌:威尔顿
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:J11B 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

J11B内螺纹氨用截止阀

J11B氨用内螺纹截止阀阀体、阀盖材质采用灰铸铁，密封面采用巴氏合金、四氟、尼龙，阀杆采用优质碳钢。体积小，阻力小，安装方便，可广泛应用于水电站、食品、化工、水产等冷冻冷藏系统。

J11B内螺纹氨用截止阀主要用途

氨用内螺纹截止阀是安装在制冷系统的设备或管路上，适于温度-40~+120摄氏度的氨、氨液介质的管路及液化气管路上作启闭作用。主要适用于冷冻、制冷、化工、石油、食品、冶炼、液化气等单位使用。

使用范围

通经范围：DN15 ~ DN50

压力范围：1.6MPa

温度范围：-40 ~ 120

介质范围：丙烷、炳烯、甲醇、乙烷、煤气、液氨、液化天然气等低温介质

J11B内螺纹氨用截止阀主要零件材料

零件名称	阀体、阀盖	密封圈	填料	填料压盖	阀杆	垫片
J11B-25Z	灰铸铁	巴氏合金	聚四氟乙烯	碳钢		聚四氟乙烯

J11F-25Z 灰铸铁 聚四氟乙烯

性能参数

公称压力PN (MPa)	试验压力PS (MPa)	适用介质	适用温度 ()
2.5	3.8	氨气、氨液等NH ₃	巴氏合金-40 +150 四氟-40 +200

主要外形连接尺寸

口径	总长	阀体长 (L)	全开 (H)	全关 (H1)	手轮直径 (D0)	连接方式
DN	(L)					
DN10	80	84	140	125	80	3/3" 管柱螺纹
DN15	100	105	160	140	100	1/2" 管柱螺纹
DN20	108	110	175	155	100	3/4" 管柱螺纹
DN25	124	130	190	165	120	1" 管柱螺纹
DN32	140	140	200		140	1 1/4" 管柱螺纹