

phoenix蓄电池KB12380 12V38AH系列储能专用

产品名称	phoenix蓄电池KB12380 12V38AH系列储能专用
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	88.00/件
规格参数	品牌:Phoenix凤凰蓄蓄电池 化学类型:铅酸胶体免维护 适用范围:UPS/EPS电源
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

phoenix蓄电池KB12380 12V38AH系列储能专用

phoenix蓄电池特性；

1. 密封性：采用电池槽盖电池全系列极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部H₂、O₂和尘埃进入电池内部。

2. 免维护：H₂O再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护。

3. 安全可靠：无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合，防爆设备的装置使赛能电池在整个使用过程中更加安全可靠。

4. 长寿命设计：计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命。

5. 性能高

(1) 体重比能量高，内阻小，输出功率高。

(2) 充放电性能高，自放电控制在每个月2%以下（20℃）。

(3) 恢复性能好,在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后,仍可使用均衡充电法使其恢复容量。

(4)由于单电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。

6. 温度适应性强:可在-40 ~ 50 下安全、放心地使用。

7. 使用和运输安全简便:满荷电出厂,无游离电解液,电池可横向放置,并可以无危险材料进行水、陆运输。

8. : 蓄电池极高的性能,超长的使用寿命,极低的维护成本确保用户得到的是性价比非常高的产品。

- 重量、体积比能量高,内阻小,输出功率高
- 自放电小,20摄氏度平均每月的自放电率不大于3%
- 独特配方,深放电恢复性能优良
- 采用高纯度原材料,严格的生产过程控制,保证产品的各项指标一致性好
- 采用计算机精设计的耐腐蚀钙铅锡合金板栅和极高的密封反应效率使电池的使用寿命显著延长
- 满荷电出厂,使用方便,安全防爆

phoenix蓄电池产品概述:

密封结构,无流动电解液,可横向放置.

免维护运行,无需补水.

自放电低,自放电率低于3%每月.

特殊铅钙合金,耐腐蚀性好,深放电后,恢复性好

可靠的线控系统,保证电池安全运行.

phoenix蓄电池KB12380 12V38AH系列储能专用