

# 医用干燥柜DG-400

产品名称	医用干燥柜DG-400
公司名称	连云港欧倍洁医疗设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	连云港经济技术开发区东方大道东路1号光伸科技企业孵化器A1-1号楼3号
联系电话	0518-85763775 18961330440

## 产品详情

### 适用范围：

适用于中心供应室、手术室、检验科、口腔科等其他需要干燥物品的部门。

### 处理能力：

可集中处理大量所需干燥物品，并可同时干燥手术器械和麻醉、呼吸物品。

### 控制系统：

#### 全电脑控制系统

，由华东医用电器控制实验室特别推荐的单片机控制系统专业用于医用干燥柜，其应用在干燥柜方面的性能优于西门子控制系统，操作灵活方便，工作安全稳定。

### 结构特点：

整个干燥柜内外采用优质304不锈钢制成，细菌附着率低，使用安全方便；加厚的隔热夹层，有效防止热量损耗；

门采用大视窗中空钢化玻璃，有效防止热量损耗，并可随时观察内部工作情况；合理风道和强风热风送风循环系统，使工作室内温度均匀度变化小；

工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量；

采用进口高压风机，响应国家卫生部关于医疗用器械麻醉导管等各种手术器械低温快速的干燥号召，避免了一些医用器械，特别是各种导管（塑料制）由于加热过高或者加热不均匀引起的损坏变形，从而更有快速，更有效的保证器械干燥的效果以及安全。

设备具有超温保护、过压保护、漏电保护，保证的使用安全。干燥柜配有专业的接水盘，是多余的水流入水盘直接到出即可。

温度控制办法：设定温度提前10min

进入计时，计时时间按温度度数和升温速度，由电脑倍率计算，分别按3.5/1 2.5/1 1.5/1 1/1

技术参数:

产品型号	dg-400 (豪华型)
内腔容积	400l
开门方式	双开门
外形尺寸	980 × 530 × 1900mm
内舱尺寸	600 × 430 × 1400mm

电源	220v 50hz
加热功率	2.4kw
环境范围	5 -40
温度范围	40 ~90
干燥风机 功率 ( w )	750
烘干时间	0-99min
产品重量	200kg