

# 提供上海ZN-16绝缘子分布式电压测量仪

产品名称	提供上海ZN-16绝缘子分布式电压测量仪
公司名称	武汉中能新仪电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:中能新仪 型号:ZN-16 产地:湖北
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园二期6栋502-9
联系电话	18372079418

## 产品详情

### 产品简介

ZN-16绝缘子分布式电压测量仪主要用于交流线路35~500kV的过线塔的绝缘子串电压分布测量。绝缘子分布电压测量表也可用于试验室内的各种35kV以及交流电压绝缘子的电压分布测量。是一种理想的保障线路运行安全的检测仪表和带电作业辅助工具。

### 产品别称

绝缘子分布电压测试仪、绝缘子串电压分布测试仪、绝缘子串电压分布测量仪、绝缘子电压分布测试仪、绝缘子串电压分布测量表、交流低零值绝缘子带电检测仪、绝缘子零值检测电压分布测试仪、绝缘子分布电压测量表、绝缘子串电压分布测量表、交流低零值绝缘子带电检测仪、绝缘子零值测试仪、绝缘子零值检测电压分布

### 性能特性

- 1、产品使用3位半数字液晶显示屏。
- 2、电源开关采用轻触按钮，按一下开机，再按一下关机。无信号或信号较小时，20分钟后自动关机。
- 3、按住设置按钮不松手，显示屏显示设置电压值。松手后，显示屏左边显示两点表示报警生效。
- 4、报警生效后，当测量电压大于设置电压时，蜂鸣器会发出报警声，用于提示。
- 5、按住设置按钮的同时，可以用2mm一字起调整设置微调，调整范围在0到50KV。

6、连续按两下设置按钮，左边两点消失，报警取消。

7、如果显示屏显示低电压，说明电池电压太低。可以在下次使用前充电。

8、充电器上红灯亮，表示充电，绿灯亮，表示充满。一般充电一小时即可，长时间充电不会损坏元器件。

### 技术指标

1. 测量范围：1~30KV

2. 精 度：1级

3. 极间耐压：40KV

4. 极间电容：2Pf

ZN-16绝缘子分布式电压测量仪由武汉中能新仪电气有限上海公司提供技术支持，可进行定制服务，详情请咨询武汉中能新仪客服