

杜邦5526 Hytrel海翠TPEE

产品名称	杜邦5526 Hytrel海翠TPEE
公司名称	东莞市虹霏塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	比重:1.19 g/cm 熔流率:18g/10 min 肖氏硬度 (邵氏 D):55
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街35号 (注册地址)
联系电话	15118562776 15118562776

产品详情

杜邦5526

Hytrel海翠TPEE是一种高性能热塑性弹性体，以其zhuoyue的物理性能和广泛的应用领域而闻名。

，我们来看一下其比重。杜邦5526 Hytrel海翠TPEE的比重为1.19 g/cm，这意味着它具有较低的密度，可以在一定程度上减轻产品的重量，提高工程设计的灵活性和便携性。

，让我们了解一下它的熔流率。杜邦5526 Hytrel海翠TPEE的熔流率为18 g/10 min，这使得它具有良好的加工性能。它可以在熔体状态下迅速流动，有利于注塑成型、挤出成型等加工过程，提高生产效率。

再来看一下杜邦5526 Hytrel海翠TPEE的肖氏硬度。它的肖氏硬度为55，这说明它具有较高的硬度。这种硬度既能够为产品提供良好的结构支撑，又能够保持一定的弹性，提供良好的柔韧性和耐用性。

此外，杜邦5526 Hytrel海翠TPEE还具有其他一些值得注意的特点。，它具有较低的温度变形特性，即在高温下也能保持较好的尺寸稳定性。，它具有良好的耐化学品和耐候性，可以在各种恶劣的环境条件下使用。此外，它还具有较低的摩擦系数和优异的抗磨损性能，可用于摩擦材料和密封件等领域。

，杜邦5526 Hytrel海翠TPEE是一种多功能的热塑性弹性体，具有优异的物理性能和广泛的应用领域。无论是在汽车行业、电子电气行业还是工业制造领域，它都能发挥重要作用。希望这些信息能够帮助您了解并选择适合的材料，为您的产品设计和创新提供支持。