

移动轮式30KW静音柴油发电机三相380V

产品名称	移动轮式30KW静音柴油发电机三相380V
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO32000ET-K 电压:三相
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

移动轮式30KW静音柴油发电机三相380V

合金钢材料销售，可以tigao凸轮轴强度和寿命。采用大直径凸轮轴和大马轮结构，改进了进气形线，使气门落座速度减缓，冲击力减小，从而改善气门磨损，而且，振动减少，tigao了发动机的可靠性和耐久性。脉冲式排气歧管，使缸之间影响减小，配合缸盖排气口，有利于废气能量的充分利用，使废气涡轮效率得到tigao，明显增强了发动机的动力性能。采用小轮径，结构尺寸祭，压比高，liuliang范围广，可以有效降低发动机的排气温度，改善发动机的排放况和tigao可靠性，可以满足大功率发动机的需要和高原发动机的匹配要求。

大泽核心系统中具有一个励磁调节装置，它能实现发电机组的低频保护，当系统供电的频率较低时起到保护作用，同时通过电压和电流的矢量合成及PID调节，能恒定机组的输出电压，即使当负载有较大变化时也能使输出电压的变化小于1%，保证负载（设备）的正常运行。考虑到电网有时会有短暂供电的情况出现，为避免设备供电的经常切换，在此状态下，如果电网恢复正常，则延时几秒后才切换至电网运行状态，然后再延时几分钟，才停止机运行。这样就能保证只有在电网确实已恢复正常后，才切换至电网供电，同时也避免机的频繁启动。

TO32000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：30KW

备用功率：33KW

额定频率：50Hz

额定电压：380

额定转速：1500rpm

相数：三相

功率因数：0.8/1.0

调节方式：AVR（自动电压调节器）

稳态电压调整：(%)：±0.5

电压波动：(%)：±0.5

负荷突变电压%：±2

稳态频率调整%：±2

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机技术参数：

动力型号：TOTO3200

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：电子调速

进气方式：自然吸气

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：60L

机组耗油量：230g/kwh

电机技术参数:

电机型号：TO32000ET

额定功率：33KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2300×940×1470机组重量（kg）：950/1100

大泽在维护或维修发电机组时，如果需要打开电气设备的保护盖时，先将关闭电力电源；在电气设备周围的金属或钢筋结构的地板上，放置干燥的木板后，再垫上橡胶绝缘垫。不可以穿湿的衣服和鞋子、或非绝缘鞋、或皮肤潮湿时去处理电气故障。电压过36V时，会造成人员伤亡甚至死亡。不要擅自修改电气线路。遵守有关标准或相应的地方保护法规。所有的电气安装由合格的电气技术人员执行操作。开关断开时，贴上明显标识，防止其他人员误操作，导致人员或设备发生事故。发电机组不能直接连接到市电供电系统上，否则会造成设备和电力系统损坏或烧损。