

# 电缆 PPSRM-HL 95-4 EAC认证 俄罗斯电缆 机车车辆用电缆

产品名称	电缆 PPSRM-HL 95-4 EAC认证 俄罗斯电缆 机车车辆用电缆
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	1.99/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

## 产品详情

电缆标记名称 PPSRM-HL 95-4 :

PPS - 机车车辆用电线 R - 绝缘和橡胶保护套 M - 耐油 hl - 气候型 (耐寒) 95 - 导体横截面 4 - 额定电压, kV

PPSRM-HL 95-4 电缆的结构 :

导体 - 绞合铜 (5类) 绕组 - 聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜绝缘 - 橡胶护套 - 带一或两个纵向标记的橡胶

PPSRM-HL 95-4 电缆的使用范围 :

这些电线适用于移动轨道交通、电力机车、电动火车和无轨电车的内部和外部连接, 电压为 1500 V AC, 频率高达 400 Hz。这些电线用于移动受限的安装、固定安装以及在不接触润滑油和柴油的情况下连接到移动受电弓。这些电线设计用于寒冷气候下的室外和车内。这些电线能够抵抗垂直振动、振动、弯曲和扭结, 并同时扭转。这些电线能够抵抗雨水、动态灰尘、霜冻和臭氧。运行过程中, 电线不应受阳光直射。

电缆 PPSRM-HL 95-4 规格 :

40 ° C 下的空气湿度 [%] - 98 交流电压, 在 50 Hz 频率下测试 15 分钟。[kV] - 6 导体最大工作温度 [ ° C] - 75 额定交流电压, 频率最高 400 Hz [V] - 1500 标称恒定电压 [kV] - 2.5 工作温度范围 [ ° C] - 65 电缆产品的弯曲半径 [外径] - 3 标准化 (结构) 长度, 超过 [m] - 100 外部空间温度, 上限 [ ° C] - +70 保修期 [月] - 24