

吉迈宝蓄电池6-GFM-120 12V120AH系统稳压不间断

产品名称	吉迈宝蓄电池6-GFM-120 12V120AH系统稳压不间断
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:胶体电池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防电池:逆变电源
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

金悦诚蓄电池广泛应用于:(1) UPS不间断电源, 应急照明、防火防盗报警系统、警告标志(2) 电信系统、直流开关柜(3) 电力系统、电源站、内燃机车起动、照明(4) 太阳能街灯蓄电系统、风能蓄电系统、公路铁路信号灯、船舶系统(5) 汽车、电动自行车、摩托车、草坪车、高尔夫球车(6) 石油、海洋、气象领域(7) 控制系统、船舶设备、医疗设备等

铅酸蓄电池特性

使用严格的生产工艺, 单体电压均衡性佳。自放电极小。阻低, 大电流放电性能优良。使用前检查电池外观有无裂纹, 破损, 漏液现象, 电池应安装在远离火源, 热源(大于2M)的地方, 环境温度在15—25度。使得电池有较长的使用寿命。免过充过放电。5.

铅酸蓄电池使用注意事项 水冲洗。如果溅入眼睛, 要尽快用大量的清水冲洗并立即上医院。

勿用化纤布或海棉擦拭电池外壳。 特点:(1)

高强度紧装配工艺, 提高电池装配紧度, 防止活物质脱落, 提高电池使用寿命

(3) 增多酸量设计, 确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命 维护简单

自放电低 安全性 洁净环保

蓄电池的正确使用和维护主要有以下7点:2、时常查看极柱和接线头连接得是否。为防止接线柱氧化可以涂抹凡士林等保护剂。4、普通铅酸蓄电池要注意定期添加蒸馏水。干荷蓄电池在使用之前适当充电。至于可加水的免维护蓄电池并不是不能维护适当查看必要时补充蒸馏水有助于延长使用寿命。6、在蓄电池极柱和盖的周围常会有黄白色的糊状物,这是因为硫酸腐蚀了根柱、线卡、固定架等造成的。这些物质的电阻很大,要及时清除。蓄电池使用环境: 使用指定的充电器在指定的条件下充电,否则可能会引起电池过热、放气、泄露、燃烧或破裂。 将电池使用在医护设备中时,请安装主电源外的后备电源,否则主电源失效会引起伤害。 不要将电池放在热源附近(如变压器),否则会引起电池过热、泄漏、燃

烧或破裂。 特别注意别让电池砸在脚上。电池的正常操作范围为：（25 ）充电后：到（0 到40 ）

不要将装在机车上的电池放在高温下、直射阳光中、火炉或火前，否则可能会造成电池泄漏、起火或破裂。 不要在充满灰尘的地方使用电池，可能会引起电池短路。在多尘环境中使用电池时，应定期检查电池。