

# 化工厂耐热尼龙输送带 橡胶尼龙输送带 耐高温 耐热 耐磨质量

产品名称	化工厂耐热尼龙输送带 橡胶尼龙输送带 耐高温 耐热 耐磨质量
公司名称	沧州开恒输送机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇西三里村（注册地址）
联系电话	13131229222

## 产品详情

本公司销售各种托辊:高分子托辊、缓冲托辊、烤漆托辊、陶瓷托辊、尼龙托辊，以及改向滚筒、传动滚筒、耐热输送带、耐寒输送带、尼龙帆布输送带、大倾角输送带、等产品，满足您的一站式采购

托辊是用于支承输送带和带上的物料，保证输送带稳定运行的支承装置。托辊可分为槽形托辊、平行托辊、调心托辊、缓冲托辊、螺旋托辊、耐腐蚀托辊、立挡辊等；支架有槽形支架、槽形调心支架、平辊支架、上下平辊调心支架，适用不同物料及不同场合的使用。

槽形托辊：用于支承输送散状物料；

平行托辊：平行上托辊用于载输送成件物品，平行下托辊用于回程支撑输送带；

调心托辊：用于调整输送带跑偏，防止蛇行，保证输送带稳定运行；

缓冲托辊：安装在输送机受料段下方，减少输送带所受的冲击，延长输送带使用寿命。

回程托辊：用于下支撑输送带，有平行、V型、反V型几种；

螺旋托辊：用于清除输送带上的粘料，保持带面清洁。

输送带广泛应用于水泥、焦化、冶金、化工、钢铁等行业中输送距离较短、输送量较小的场合。

产品结构：本产品采用多层挂胶棉帆布作骨架，表面覆盖性能良好的橡胶材料，经硫化而制成。

输送带系列产品有普通棉帆布输送带、尼龙（NN）输送带(分为NN-100型、NN-150型、NN-200型、NN-250型、NN-300型、NN-350型、NN-400型)、聚酯（EP）带(分为EP-100型、EP-150型、EP-200型、EP-250型、EP-300型、EP-350型、EP-400型)、大倾角(波状挡边)输送带、裙边隔板输送带、环形输送带、花纹

输送带{由于运送物料不同和输送倾角大小不同，要求花纹形状和高度也不同。常用的花纹输送带品种如：人字形花纹输送带（人字输送带包括上凸、下凹人字输送带）、八字形花纹输送带、鱼骨花纹输送带、U形花纹输送带、圆柱形花纹输送带、麻点花纹输送带等，或根据用户要求设计}、止水带、PVC或者PVG整芯阻燃带等；并能提供各种特殊性能的输送带（一般阻燃输送带、耐热输送带、耐灼烧输送带、高耐磨输送带、耐酸输送带、耐碱输送带、耐寒输送带、耐油输送带、耐高温输送带、高强度输送带及食品输送带）。