

# 飞机场等大跨度空间KLQZ抗拉球形钢支座销售总厂

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 飞机场等大跨度空间KLQZ抗拉球形钢支座销售总厂               |
| 公司名称 | 衡水桥兴工程技术有限公司                           |
| 价格   | 1122.00/件                              |
| 规格参数 | 承载:500KN-15000KN<br>转角:0.03<br>检测标准:国标 |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号                  |
| 联系电话 | 15103280288 15103280288                |

## 产品详情

### 飞机场等大跨度空间KLQZ抗拉球形钢支座销售总厂

1,支座竖向承载力分为300KN,500KN,1000KN,1500KN,2000KN,2500KN,3000KN,4000KN,5000KN,6000KN,7000KN,8000KN,9000KN,10000KN十四个级别 ;

2,支座的抗水平力为竖向承载力的20% ;

3,支座抗竖向拉力 : GKQZ型,GJQZ型抗竖向拉力为竖向承载力的20% ;  
GKGZ型,GJGZ型抗竖向拉力为竖向承载力的30% ;

4,设计转角为0.08rad ( 可根据用户要求另行设计 )

5,支座的径向位移量  $\pm 20\text{mm}$ -  $\pm 50\text{mm}$ ,环向位移量  $\pm 60\text{mm}$ -  $\pm 100\text{mm}$  ;

6,支座滑动摩擦系数  $\mu = 0.03$  ( -25 - 60 ) ;

7,支座转动摩擦系数  $\mu = 0.05-0.1$  ( GKQZ型,GJQZ型 )  $\mu = 0.03$  ( GKGZ型,GJGZ型 )

固定球铰支座认选用时应注意的事项 :

1,选用支座时应注意承载力的大小,竖向拉力的大小,水平力的大小,并注意位移量和转角,对于减震支座还应注意水平弹性刚度。

2,选用支座时应注意支座的类型,即双向活动型,单向活动型,固定型。

3,减震支座的约束方向都给以位移和刚度,是为了工程减震的需要

飞机场等大跨度空间KLQZ抗拉球形钢支座销售总厂多向活动支座（DX）、固定支座（GD）。受力情况下，通过支座局部变形带来的耗能起到减震作用。支座通过固定螺栓孔，借由螺栓实现和上下构件的固定。钢连廊用抗震下部钢筋砼柱的标号不得低于C40级。支座中采用PTFE制品，其摩擦系数很小，不老化，耐低温可达 - 150℃，保证了支座转动的灵活性及在北方寒冷地区的应用。支座纵向位移量为正负100mm，横向位移量为正负15mm。支座设计转角0.02rad。选用支座时应注意支座的类型，即双向活动型、单向活动型、固定型。减震支座的约束方向都给以位移和刚度，是为了工程减震的需要。