

陆昌源保温材料 地下室无机纤维喷涂 安康无机纤维喷涂

产品名称	陆昌源保温材料 地下室无机纤维喷涂 安康无机纤维喷涂
公司名称	河南陆昌源保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市范县辛庄镇辛安社区18号楼3单元201号
联系电话	18530433444 18530433444

产品详情

无机纤维喷涂工程施工只需要在工程施工区域开展表面基层解决便可以工程施工，也适用房屋建筑和施工的防火安全，尤其是耐火等级规定较高的高层住宅钢架结构的防火安全，一样也适用房屋建筑的隔热保温隔音和工业设备的隔热保温节能环保。无机纤维喷涂工程施工关键点：喷涂基准面解决。喷涂基准面解决：用空气压缩或冷水清除喷涂基准面尘土和污渍;查验吊式件及埋件是不是牢固。应将松脱构件拧紧，如原基准面早已毁坏或有比较严重缝隙，先要开展修。

无机纤维喷涂复杂结构的适应性无机纤维喷涂产品可直接喷涂于钢结构，混凝土等任何介质上，可以使产品在任意弯曲的复杂结构上自由喷涂，因而使设计者再不需要考虑传统保温吸声材料施工应用限制的问题。

无机纤维喷涂环保性 RX-18系列无机纤维喷涂产品无毒无味，不霉变，高温状态不会产生有毒气体和有害物质，地下室超细无机纤维喷涂，水基型环保胶，PH值为7，酒吧无机纤维喷涂，对混凝土、钢结构无腐蚀。

无机纤维喷涂其他优异性能

- (1)表面可进行不同颜色处理，也可以与其它装饰材料复合使用，增加其美观性和装饰效果。
- (2)抗冷凝、防结露 (3)性能稳定、耐酸碱、耐腐蚀、抗老化、绝缘
- (4)抗真菌：产品由无机物组成，不利于真菌生长，因此不会产生霉变，更不会出现虫蛀现象。

从根本上解决了聚苯板、挤塑板、玻璃棉等传统保温材料接缝多、易老化变形、密封性差、安装工艺复杂等缺陷，从而大大提高建筑整体保温性能，安康无机纤维喷涂，降低建筑散热性能，将能耗和运行成本降至zui低。

无机纤维无机纤维喷涂保温技术是指吸声棉、水基粘结剂由专业机械喷涂设备充分混合而成的新型复合材料，地下室无机纤维喷涂，然后均匀喷在非加热室顶面，经高压雾化水绝缘，通过整套专业机械喷涂设备隔音层无接缝。

陆昌源保温材料(图)-地下室无机纤维喷涂-安康无机纤维喷涂由河南陆昌源保温材料有限公司提供。河南陆昌源保温材料有限公司是从事“无机纤维喷涂工程,聚氨酯喷涂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：毛经理。