

智能雷达料位计可旋转法兰气动吹扫液晶显示120米大量程雷达物位传感器

产品名称	智能雷达料位计可旋转法兰气动吹扫液晶显示120米大量程雷达物位传感器
公司名称	济宁华瑞自动化技术有限公司
价格	988.00/台
规格参数	型号:HRRD30/70/120-II 雷达频率:F-波段(120GHz) 直流供电:DC 12~28V
公司地址	济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号
联系电话	0537-3166755 15053753628

产品详情

为什么选择调频连续波雷达物位仪

高精度通过使用调频连续波雷达技术，可以实时监测物料高度，并提供jingque的料位计算结果。

防尘、防潮物位仪采用封闭式结构设计，能够有效防止粉尘和潮气进入仪器内部，提高设备的使用寿命。

环境适应性强无论是高温、低温，还是恶劣的工业环境，调频连续波雷达物位仪都能够正常工作，确保您的生产不受影响。

远程监测物位仪配备通信模块，可以与上位系统进行连接，实现远程监测和数据传输。

为了满足不同应用场景的需求，雷达料位计采用直流供电，工作电压范围为DC 12~28V。直流供电的特点在于稳定性强、电能转化效率高，能够保证雷达料位计在长时间工作中的可靠性和稳定性。同时，直流供电还可以避免交流电的干扰，提供更加干净的供电环境，减少测量误差。

使用方法：带吹扫功能的物位仪出厂标配 1/8 螺纹的 8mm 气管快速接头，客户可根据现场情况从附近气源管路引出一路气源并接好阀门。气源阀门到物位仪之间通过气动软管连接即可。为避免压缩风资源浪费，气动吹扫装置可根据实际情况周期性的开阀清扫。料位计具备自行设定吹扫周期的功能，可自我控制吹扫启停。

雷达物位计的安装和维护非常简单。我们会提供详细的安装和操作说明，您只需要按照说明进行操作即可。如果有任何问题，我们的客服团队也会随时为您提供支持和帮助。

