

# cbb65电容器芯子 国产

产品名称	cbb65电容器芯子 国产
公司名称	铜陵市启动电子制造有限责任公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:国产 型号:CBB6561交流电容器 介质材料:有机薄膜
公司地址	安徽省铜陵市狮子山经济开发区经三路与纬三路 交叉口（安徽晶激光电科技有限公司内）
联系电话	13856256571

## 产品详情

品牌	国产	型号	CBB65 61交流电容器
介质材料	有机薄膜	应用范围	高压
外形	圆柱形	功率特性	大功率
频率特性	高频	调节方式	固定
引线类型	无引线	允许偏差	± 5 ( % )
标称容量	1-60uf ( uF )	损耗	tg 0.002(50Hz ~ 100Hz)
额定电压	450 ( V )	额定电流	10 ( mA )

**特点：**· 该电容采用边缘加厚金属化聚丙烯薄膜为介质，利用高速卷绕机紧密卷制,铝壳封装而成，并采用精炼蓖麻油作浸渍剂在高温真空下进行处理，使得电容器性能更加稳定，寿命更长。同时该电容器在安全防爆措施上采取了第二代机械防爆设计，可靠性更高。

**用途：**· 广泛用于家用空调器等频率为50hz/60hz的交流电源供电的单相电机启动和运行；以及大功率照明灯具的功率因数补偿。

**技术规范：**· 执行标准：gb3667-2005 · 气候类别：40/70/21或40/85/21 · 容量偏差：± 5% · 绝缘电阻：3000s · 损耗角正切：tg 0.002(50hz ~ 100hz)

**使用要求：**· 海拔： 2000m · 投入时的剩余电压：不超过额定电压的10% · 最大允许电压：不超过1.1倍额定电压 · 最大允许电流：不超过1.3倍额定电流