

康百世KOMPASS无泄漏液压阀PB-S2A-D24-G无锡鹏驰代理商

产品名称	康百世KOMPASS无泄漏液压阀PB-S2A-D24-G无锡鹏驰代理商
公司名称	无锡鹏驰机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康百世KOMPASS 型号:PB-S2A-D24-G 产地:台湾
公司地址	无锡市新吴区金城东路301号
联系电话	0510-82113133 13921398318

产品详情

康百世KOMPASS无泄漏液压阀PB-S2A-D24-G

PB-S2A-D24-G

PB-S2C-D24-G

康百世KOMPASS VOP-208-F-RV-A2

无泄漏液压阀的作用是保证液压系统在运行过程中不会出现泄漏，从而保证系统的正常运行。这种液压阀的连接方式灵活，包括法兰、板式和插装式，阀芯经过硬化和研磨，使用寿命长。

此外，无泄漏液压阀的阀体全钢结构，耐高压，结构紧凑，体积小巧，广泛应用于工程机械、机床、船舶、液压工具等行业。

一：耐腐蚀电磁阀根据流体参数选择电磁阀的：材质、温度组

- 1、腐蚀性流体：宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢；食用超净流体：宜选用食品级不锈钢材质电磁阀。
- 2、高温流体：要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀，而且要选择活塞式结构类型的。
- 3、流体状态：大至有气态，液态或混合状态，特别是口径大于DN25订货时一定要区分开来。
- 4、流体粘度：通常在50cSt以下可任意选择，若超过此值，则要选用高粘度电磁阀。

二：煤气电磁阀根据管道参数选择电磁阀的：通径规格(即DN)、接口方式

1、按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径(DN)尺寸。

2、接口方式，一般>DN50要选择法兰接口，DN50则可根据用户需要自由选择。

三：水用电磁阀根据压力参数选择电磁阀的：原理和结构品种

1、公称压力：这个参数与其它通用阀门的含义是一样的，是根据管道公称压力来定。

2、工作压力：如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理；低工作压差在0.04Mpa以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。

VOP-206-F-RV-A1

VOP-203-F-RV-A1

VOP-204-F-RV-A1

VOP-208-F-RV-A1

VOP-210-F-RV-A1

VOP-212-F-RV-A1

VOP-216-F-RV-A1

VOP-220-F-RV-A1

四：常闭电磁阀、常开电磁阀、或可持续通电电磁阀

1、要是开启的时间短或开和关的时间不多时，则选常闭型。

2、但是有些用于安全保护的工况，如炉、窑火焰监测，则不能选常开的，应选可长期通电型。

五：高温电磁阀电气选择：电压规格应尽量优先选用进口电磁阀较为方便。

六：不锈钢电磁阀根据环境要求选择辅助功能：防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水

1、爆炸性环境：必须选用相应防爆等级的电磁阀。

2、当管内流体有倒流现象时，可选择带止回功能电磁阀。

3、当需要对电磁阀进行现场人工操作时，可选择带手动功能电磁阀。

4、露天安装或粉尘多场合应选用防水，防尘品种(防护等级在IP54以上)。

5、用于喷泉必须采用潜水型电磁阀(防护等级在IP68以上)。

6、当电磁阀需要长时间开启，并且持续的时间多余关闭的时间应选用常开型。

