

J41F46衬氟截止阀（衬氟阀门工作原理及规格型号）品牌:威尔顿

产品名称	J41F46衬氟截止阀（衬氟阀门工作原理及规格型号）品牌:威尔顿
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:J41F46 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

一、J41F46衬氟截止阀主要概述：

J41F46衬氟截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆式(阀杆升降，手轮不升降)，也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关，不允许作调节和节流。

二、J41F46衬氟截止阀选用标准：

设计标准

GB12233/GB12233

结构长度

GB12221

法兰标准

JB/T79-94

GB9113.1-26

检验试验

GB/T13927

驱动方式

手动、电动、气动

三、J41F46衬氟截止阀性能规范：

衬里、阀座

适用温度（ ）

适用介质

PTFE（F4）

180

除熔融碱金属、元素氟外的各种浓度的酸、碱、盐、王水、有机酸等强腐蚀性介质

PCTFE（F3）

120

FEP（F46）

150

PFA（可熔性F4）

180

PVDF（F2）

100

RPTFE（RF4）

180

四、J41F46衬氟截止阀主要外形尺寸：

规格LDD1D2fbn-dD0HH1DNNPS1.0MPa15909565452144-14100240265209510575552164-1410024527025110011585652164-14120250275321105135100782184-18120260290401115145110853184-181402903255021251601251003204-181403003356521451801451203204-181603554008031551951601353224-1816040045010041752151801553228-1818045549512552002452101853248-1818053056015062252802402103248-2324060565020082753352952653268-232406507702501032539035032032812-232806808003001237544040036842812-232807108351.6MPa15909565452144-14100240265209510575552164-1410024527025110011585652164-14120250275321105135100782184-18140260290401115145110853184-181402903255021251601251003204-181603003356521451801451203204-181803554008031551951601353228-1824040045010041752151801553248-1824045549512552002452101853268-1828053056015062252802402103288-2332060565020082753352952653308-23360650770