

三菱PLC维修公司FX3U上电指示灯全不亮维修

产品名称	三菱PLC维修公司FX3U上电指示灯全不亮维修
公司名称	雷煜自动化
价格	88.00/件
规格参数	成都维修电话:成都三菱PLC维修解密公司
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

产品详情

三菱PLC维修公司FX3U上电指示灯全不亮维修，三菱PLC维修公司FX3U上电指示灯全不亮维修，成都雷盛达电气设备提供成都三菱PLC售后维修，成都三菱伺服驱动器报故障代码维修，成都是三菱伺服电机启动报警维修公司，崇州三菱伺服驱动器维修，大邑三菱PLC维修，新津三菱伺服电机维修，成都三菱变频器故障维修，免费检查，价格合理，质保期长。

各种品牌变频器维修，常见故障如：过压，欠压，过流，面板无显示，上电或者启动报警，无输出、或输出不稳，IGBT模块炸，整流桥、可控硅烧坏，电源板、驱动板问题导致各种报警代码维修

西门子变频器维修 MM440系列、MM430系列、MM420系列、MMV系列、MDV系列

三菱变频器维修 F700系列、E500系列、A500系列、F500系列、S500系列、V500系列

富士变频器维修 G11系列、P11系列

欧姆龙变频器维修 3G3RV系列、3G3FV系列、3G3JV系列、3G3WV系列、3G3EV系列

伦茨变频器维修 8200系列、8200vector系列、9300vector系列

丹佛斯变频器维修 VLT2800系列、VLT6000系列、VLT7000系列

台达变频器维修 F系列、V系列、B系列、M系列、A系列、S系列、L系列、G系列

艾默生变频器维修 TD900系列、TD2100系列、EV1000系列、EV2000系列、TD3000系列

型号 规格说明

FX3G-14MR/ES-A 基本单元，内置8入/6出（继电器），AC电源

FX3G-24MR/ES-A 基本单元，内置14入/10出（继电器），AC电源

FX3G-40MR/ES-A 基本单元，内置24入/16出（继电器），AC电源

FX3G-60MR/ES-A 基本单元，内置36入/24出（继电器），AC电源

FX3G-14MT/ES-A 基本单元，内置8入/6出（继电器），DC电源

FX3G-24MT/ES-A 基本单元，内置14入/10出（继电器），DC电源

FX3G-40MT/ES-A 基本单元，内置24入/16出（继电器），DC电源

FX3G-60MT/ES-A 基本单元，内置36入/24出（继电器），DC电源

FX3G-14MT/ESS 基本单元，内置8入/6出（晶体管源型），AC电源

FX3G-24MT/ESS 基本单元，内置14入/10出（晶体管源型），AC电源

FX3G-40MT/ESS 基本单元，内置24入/16出（晶体管源型），AC电源

FX3G-60MT/ESS 基本单元，内置36入/24出（晶体管源型），AC电源

三菱PLC维修公司FX3U上电指示灯全不亮维修

【FX1N-40MT-D电源规格】 额定电压: DC12~24V 电压允许范围:
DC10.2~28.8V 允许瞬时停电时间: 5ms 电源保险丝: 125V
突入电流: 大25A 1ms以下/DC24V, 大22A 0.3ms以下/DC12V
耗电量: 18W

【FX1N-40MT-D输入规格】 输入点数: 24
输入连接方式: 可拆卸端子块(M3螺丝) 输入形式: 漏型 输入电阻: X000~X007
3.3K 输入信号电压: DC24V+10%
输入信号电流: 7mA/DC24V(X010以后, 5mA/DC24V) 输入ON灵敏度电流: X000~X007
4.5mA以上 输入OFF灵敏度电流: 1.5mA以下 输入响应时间: 约10ms

输入信号形式:无电压接点输入或NPN开电极晶体管输入 回路绝缘:光耦绝缘
输入动作表示:输入ON时LED灯亮

【FX1N-40MT-D输出规格】 输出数：16 输出连接形状：端子块(M3螺丝)
输出类型/格式：晶体管/漏输出 外部电源：DC5～30V 开路漏电电流：
0.1mA/DC30V ON电压: 1.5V

响应时间:Y000，Y001：为5 μ s以下；Y002或更高：0.2ms或更少

【FX1N-40MT-D重量】：0.65KG