

矿粉压球粘合剂 石罗克 矿粉粘合剂

产品名称	矿粉压球粘合剂 石罗克 矿粉粘合剂
公司名称	保定市石罗克新材料科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市莲池区裕华东路526号百悦商务中心梧桐大厦
联系电话	13722275300 13722275300

产品详情

使用本公司型煤粘合剂的优点

免沤制、干粉加入，矿粉粘合剂价格，生产工艺简单，节约生产成本。

添加量少、强度高：银鹤牌型煤粘合剂做成的型煤冷强度大于80kg。

不受原煤水分、季节温差影响。

产品质量有保证：有机聚合物，中性产品，质量稳定，有机粘合剂矿粉，始终如一，无需化验。

成型质量好：烘干过程破碎率低，成型率达到90%--95%。

属于中性添加剂：对设备无腐蚀，安全无污染。

反应活性高、灰熔点高。

机械磨损低：用本公司型煤粘合剂生产煤棒、煤球，表面光滑，无堵塞。对减少设备磨损，提高产量都有显著效果。

成型率高。

石罗克冶金除尘灰球团粘结剂

为解决“资源利用率、优化高炉炉料结构、解决除尘灰成型及利用难等问题”，保定市石罗克新材料科技有限公司针对冶金行业的矿粉、除尘种类及特性，通过多年公关，开发出系列冷固球团粘结剂产品。

同时我们根据客户要求生产“铁矿粉球团、铬矿粉球团、含碳球团、烧结球团、锰矿粉球团”等多种矿粉成型的粘结剂产品。

石罗克冶金除尘灰球团粘结剂是一种白色固体粉状，由有机和多种化工原料经化学反应和物理方法加工而成。无毒、无腐蚀性、不含硫、磷等有害元素；用于矿粉及除尘灰、尘泥等矿粉原料有很强的亲合粘结功能。

石罗克冶金除尘灰球团粘结剂的特点

1、该粘结剂用于冶金矿粉、除尘灰、尘泥等粉料成型。代替部分块状炉料。具有炉况稳定、吃料快、透气性好、不翻渣、不刺火等特点；

2、冷水制作，配置容器加搅拌即可生产液体粘结剂。1吨干粉粘结剂可加工8-15吨液体粘结剂，每吨液体粘结剂可生产80-150吨球团；

3、直接按比例将矿粉、尘泥、粘结剂混合搅拌即可成型，成型率高、韧性大，免烧结自然固化或烘干、强度高，不降低品位。

石罗克冶金除尘灰球团粘结剂采用冷压成型工艺，将矿粉、除尘灰、尘泥经过化验、配料、加入适量的粘结剂、混合搅拌，经过冷压或造粒成型工艺、干燥处就可应用。

工艺流程：原料配料—粘结剂—混合搅拌—成型（压球或造粒）—干燥—成品（粘结剂添加量与原料比重、性质有关，一般先试验再决定添加量）。

对辊压球：配置定量送料、搅拌、成型、烘干、输送等设备；

圆盘造粒：在圆盘造粒机上方配置液体输送、喷淋装置

产品应用/技术咨询：刘松 13722275300

一、炭棒粘合剂使用比例和方法（粘合剂的添加比例需要根据物料的性质调整）

材料质量比备注

炭粉 100 炭粉

固化剂水 18-35 水加固化剂

干粉粘合剂 5-8 黄色或白色粉末

助燃剂 适量 适量

二、生产工艺
1、在容器内加水，然后把固体固化剂加入水中，搅拌溶化后即成为“液体固化剂”备用。
2、将煤或炭粉加入搅拌机内，矿粉压球粘合剂，并依次加入干粉粘合剂搅拌均匀，搅拌的同时加液体固化剂继续搅拌，矿粉粘合剂，待搅拌的煤或炭粉手捏炭粉不散，成粒状即可进入下道成型工序。
3、把搅拌成粒状的炭粉，送入成型机即可加工成木炭棒（球）。成型后的木炭棒通过低温烘干或自然凉干，包装后成品出厂。

三、注意事项
1、购买产品提供产品应用说明书；
2、烧烤炭棒（球）粘合剂为固体粉状，。3、由于木

炭粉、煤为原料的性质不同，所以在生产时液体固化剂需根据物料的性质调整。

矿粉压球粘合剂-石罗克-矿粉粘合剂由保定市石罗克新材料科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。保定市石罗克新材料科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为合成胶粘剂具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!