

FD1-X防爆波地漏

产品名称	FD1-X防爆波地漏
公司名称	永嘉工奥阀门有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:永嘉工奥 型号:FD1-X 材质:铸铁、铸钢
公司地址	温州市永嘉县瓯北镇和一
联系电话	86-057757781012 13868629136

产品详情

fd1-x防爆波地漏是永嘉工奥阀门公司研制的一款新型产品，其主要安装在人防工程的排水管道当中，在正常的情况下处于开启状况用以保证正常的排水，如遇战时或者一些紧急状况下只需要把阀门进行旋转，进行封闭排水口，即能够有效的防止冲击波，防止毒气进入防护区，并且可以有效的防止地下水往顶部倒流，其安装在人防系统当中通过要低于地面5-10mm。

一、fd1-x防爆波地漏应用在项目当中优势介绍：

- 1、本公司生产采用整体铸造，利用机械原理进行水封。
- 2、采用优质的材质制造，本公司生产的产品由铸铁、铸钢、铜、材质制造而成，阀体材质由abc制造而成，有效的耐水击、并且能够耐80度温度。
- 3、产品在设计时排水量大，在安装在实况上大量排水也不会产生返水。
- 4、地漏采用芯体设计，清理方便可拆卸式防臭内芯，只需定期将内芯取出在水中清洗，清理十分方便，建议隔一段时间进行清理一次。

二、fd1-x防爆波地漏规格尺寸：

规格dn	外径 ϕ	总高h	螺纹连接
50	125	110	2
65	135	125	2 1/2
80	160	130	3
100	180	135	4
150	215	160	6

三、fd1-x防爆波地漏安装与使用：

- 1、该产品安装在人防工程的排水管道处，平时地漏处于开启状态，保证正常排水。战时地漏漏盖下降，逆时针旋紧后封闭排水口，防止冲击波，毒气进入人防区，并可遏止地下水倒灌。
- 2、地漏安装时，地漏体与下水管丝扣拧紧后再施工，上盖顶面应低于混凝土水平面5~10mm。
- 3、地漏安装使用后应定期进行清扫杂物。
- 4、地漏密封胶条每隔一年检查一次，长期使用发现地漏体密封面锈蚀，应除锈处理，并保养。

如果客户项目及工况当中有应用到工奥阀门公司生产的fd1-x防爆波地漏，欢迎及时询价、订购