

SCKV缓冲塞阀

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | SCKV缓冲塞阀 |
| 公司名称 | 永嘉工奥阀门有限公司 |
| 价格 | 1160.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:永嘉工奥 型号:SCKV |
| 公司地址 | 温州市永嘉县瓯北镇和一 |
| 联系电话 | 86-057757781012 13868629136 |

产品详情

工奥生产的sckv缓冲塞阀是作为排气阀配套的一种产品，主要安装在排气阀的进口处，一般安装在排气阀的底部，用于防止管道当中在送水过程当中的突压及大量的冲击，以延长排气阀的使用寿命，其应用在项目当中具有缓冲功能而不影响电厂气阀和吸气的优点，特别适合对于水泵启动频繁的情况下与排气阀一起使用，一般都与carx复合式排气阀一起配套使用。

sckv缓冲塞阀相关的技术参数：

- 1、工程压力：一般为10公斤、16公斤压力
- 2、使用介质：清水、污水
- 3、应用介质温度：不大于80度
- 4、阀体材质：根据工况：铸铁、铸钢、不锈钢
- 5、阀体及球阀：为不锈钢 304材质

sckv缓冲塞阀外形尺寸：

| 通径dn(mm) | 压力pn(mpa) | d1 | d2 | l | z- d |
|----------|-----------|-----|-----|-----|-------|
| 50 | 1.0 | 160 | 125 | 140 | 4- 19 |
| 80 | | 195 | 160 | 160 | 8- 19 |
| 100 | | 215 | 180 | 200 | 8- 19 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 150 | | 280 | 240 | 260 | 8- 23 |
| 200 | | 335 | 295 | 300 | 8- 23 |
| 250 | | 390 | 350 | 350 | 12- 23 |
| 300 | | 440 | 400 | 370 | 12- 23 |
| 400 | | 565 | 515 | 500 | 12- 28 |
| 50 | 1.6 | 160 | 125 | 140 | 4- 19 |
| 80 | | 195 | 160 | 160 | 8- 19 |
| 100 | | 215 | 180 | 200 | 8- 19 |
| 150 | | 280 | 240 | 260 | 8- 23 |
| 200 | | 335 | 295 | 300 | 12- 23 |
| 250 | | 390 | 355 | 350 | 12- 28 |
| 300 | | 460 | 410 | 370 | 12- 28 |
| 400 | | 580 | | 500 | 16- 31 |

如果客户项目及其工况当中有应用到sckv缓冲塞阀，欢迎及时询价、订购

更多产品信息请浏览 <http://www.slkzvalve.com>