

美孚 SHC 524合成液压油

产品名称	美孚 SHC 524合成液压油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	860.00/桶
规格参数	美孚:液压油 SHC525:18L 208L 太仓:国内
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

美孚SHC524合成液压油

美孚SHC525合成液压油

美孚SHC526合成液压油

美孚SHC527合成液压油

美孚 SHC 500系列

合成液压油

采用先进技术的美孚 SHC 500系列液压油旨在为高压叶片泵、活塞泵和齿轮泵在广泛温度范围内提供卓越的抗磨保护，延长机器部件的使用寿命。

它们可提供卓越高低温性能和设备保护性能，寿命是参考矿物油的三倍，还可提供出色的液压效率、系统清洁性和耐久性。

这些性能有助于减少机器维护，延长换油周期，与标准的矿物液压油相比具有降低高6%能耗的潜能。*

容易积聚沉淀的液压系统，如精密数控 (NC) 机床，特别是使用了间歇伺服阀的系统

采用多金属部件设计的系统

高压叶片泵、活塞泵和齿轮泵

通常需要进行冷起动和/或极高操作温度的系统

不可避免地存有少量水分的系统

包括齿轮与轴承的系统

需要高负载能力与抗磨损保护的系统

需要薄油膜腐蚀保护的应用，如含有水分的系统内

Mobil SHC 500 系列

524

525

526

527

粘度，ASTM D 445

cSt @ 40 C

32

46

68

100

cSt @ 100 C

6.4

8.54

11.52

15.94

粘度指数 , ASTM D 2270

144

154

158

160

倾点 , C, ASTM D 97

-56

-54

-53

-52

闪点 , ° C, ASTM D92

234

238

240

243