

## 美孚Wyrol HS 46 合成液压油18L 208L

产品名称	美孚Wyrol HS 46 合成液压油18L 208L
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	836.00/桶
规格参数	美孚:液压油 HS 46:18L 208L 太仓:国内
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

## 产品详情

美孚MOBIL WYROL HS 22 合成液压油

美孚Wyrol HS 46 合成液压油

液压油

产品描述

Wyrol HS优质合成油,染色低,低的生胶,抗磨液压油,专门设计用于在现代铝轧机。他们是为了满足最新的铝冷轧钢厂高生产率的要求。传统液压机液体泄漏导致铝轧制油系统的污染,这可能导致染色和牙龈形成在金属表面。然而,污染的滚油Wyrol HS大大降低这种影响。Wyrol商品具有良好的抗磨性能,优良的氧化稳定性和良好的防止生锈和腐蚀。尽管Wyrol HS是合成产品,它与矿物油混相,所以改变从传统的液压油Wyrol海关可以相对轻松地实现。由于基础油的性质,Wyrol商品不符合美国食品及药物管理局监管21 CFR 178.3910(a)。如果这是必需的,应该使用Wyrol H。

特性和好处

Wyrol HS高性能合成液压液,表现出非常低的染色特点减少生产材料的潜在的拒绝。他们优秀的氧化稳定性和良好的抗磨保护性能导致油寿命更长和提高液压元件的性能。

Wyrol HS油提供以下好处:

减少潜在的生产拒绝低染色特征

良好的抗磨性能减少液压系统组件磨损,延长使用寿命

优良的氧化稳定性最小化系统存款和改善油品的寿命,减少维护成本

应用程序

液压系统在铝冷轧钢厂

适用于低,高压液压系统

推荐用于齿轮、叶片和水力活塞泵的应用程序

典型的属性

Wyrol HS	22	46
密度@15C,4052公斤/立方米,ASTM D	0.868	0.870
运动粘度@40C,平方毫米/ s,ISO 3104	22	44
运动粘度2100C,平方毫米/ s,ISO 3104	3.7	5.3
倾点,C,ISO 3016	-51	-42
闪点、COCC,ISO 2592	160	175
铜腐蚀、3 h、100C,评级,ISO 2160	1	1
防锈、蒸馏水、ISO 7120	通过	通过

典型的属性Wyrol HS

	22	46
密度在15C,4052公斤/立方米,ASTM D	0.868	0.870
运动粘度40C,平方毫米/ s,ISO 3104	22	44
运动粘度在100C,平方毫米/ s,ISO 3104	3.7	5.3
倾点,C,ISO 3016	-51	-42
闪点、COCC,ISO 2592	160	175
铜腐蚀、3 h、100C,评级,ISO 2160	1	1
防锈、蒸馏水、ISO 7120	通过	通过