

## 美孚Mobil DTE 15M 抗磨液压油18L

产品名称	美孚Mobil DTE 15M 抗磨液压油18L
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	270.00/桶
规格参数	美孚:液压油 DTE 15:18L 208L 太仓:国内
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

## 产品详情

美孚DTE 11M抗磨液压油

Mobil DTE 11M

美孚DTE 13M抗磨液压油

Mobil DTE 13M

美孚DTE 15M抗磨液压油

Mobil DTE 15M

美孚DTE 16M抗磨液压油

Mobil DTE 16M

美孚DTE 18M抗磨液压油

Mobil DTE 18M

美孚DTE 19M抗磨液压油

Mobil DTE 19M

美孚 DTE 10M 系列是高品质抗磨液压油，是为广泛的应用温度而设计的。它们在零度以下的流动性好，而且能抗剪切和粘度损失，在高温和高压运行条件下，可保持系统效率，极少出现系统内的泵漏。这些高品质液压油的低温流动性好，可为高压叶片、活塞和齿轮泵提供最大的抗磨保护。油品及过滤器寿命长，可优化设备保护，减少维护和产品处置费用。

DTE 10M系列油品采用高品质基础油和精心优化的超稳定添加剂系统配制而成，有利于消除腐蚀性物质的形成。这些产品设计用于在严苛条件下工作、需要高抗磨和油膜强度保护的系統，但在通常推荐使用无抗磨性液压油的地方也可以使用这些产品。

## 特性与优点

美孚 DTE 10M 系列液压油具有杰出的低温及高温性能。它们的抗氧化性佳，可延长油品和过滤器更换周期，同时确保系统的清洁性。本系列产品的良好抗磨性能和高的油膜强度的特点使设备具有优异的性能，不但可减少设备故障，而且有利于提高生产量。本系列油品的分水性好，能在有少量水污染的系统中正常工作，并能迅速将大量的水分离。

## 应用范围

沉淀积聚极其关键的液压系统，例如复杂的数控 (NC) 机械，特别是在使用紧公差伺服阀的应用

经常冷起动及运行温度高的系统

在少量进水不可避免而这些水可能损坏元件的地方

含有齿轮和轴承的系统

要求高承载受能力和抗磨保护的系統

薄油膜防腐蚀保护较重要的应用，例如少量进水不可避免的系统

采用不同合金的多种元件的机械

天然气工业的回转螺杆式压缩机

## 典型性质

美孚 DTE 10M系列 Series	11M	12M	13M	15M	16M	18M
ISO等级	15	22	32	46	68	100
黏度, ASTM D 445						
cSt @ 40C	15	22	32	46	68	100
cSt @ 100C	3.72	4.85	6.10	7.86	10.02	12.84
粘度指数, ASTM D 2270	140	149	141	141	131	124
密度 @ 15C, ASTM D 1298, kg/L	0.859	0.859	0.874	0.879	0.884	0.888
铜片腐蚀试验, ASTM D 130, 3小时@100oC	1B	1B	1B	1B	1B	1B
锈蚀试验, ASTM D 665B	合格	合格	合格	合格	合格	合格
倾点, C, ASTM D 97	-42	-48	-45	-42	-45	-37
闪点, C, ASTM D 92	188	188	210	216	218	228
泡沫试验, 顺序I,II,III, ASTM D 892, 毫升	20/0	20/0	20/0	20/0	20/0	20/0
运动粘度@-18, ASTM D 2983	400	530	1300	2150	5800	14000
剪切稳定性, CEC I-14-a-93 %KV Loss	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

电介质强度ASTM D877,KV

35

50

45

40

42

45