

## 美孚Mobil Univis HP46抗磨液压油

产品名称	美孚Mobil Univis HP46抗磨液压油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	288.00/桶
规格参数	美孚:液压油 HP 46:18L 208L 太仓:国内
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

## 产品详情

美孚优力威HP15抗磨液压油

美孚优力威HP22抗磨液压油

美孚优力威HP32抗磨液压油

美孚优力威HP46抗磨液压油

美孚优力威HP68抗磨液压油

美孚优力威HP100抗磨液压油

Mobil Univis HP15

Mobil Univis HP22

Mobil Univis HP32

Mobil Univis HP46

Mobil Univis HP68

Mobil Univis HP100

美孚优力威HP系列油品为优质高性能抗磨损液压油，用于满足液压设备之各种需要。该产品粘度指数高，具有出色的低温及高温特点，对于要求在各种温度条件下起动和运转的设备来说，是最佳的选择。美孚优力威HP系列油品具有良好的剪切稳定性，可长期用于高压高温作业环境中。可延长油品/过滤器的使用寿命，对设备提供最佳保护，从而降低保养维修成本及废油处理费用。埃索优力威N系列油品配方选用高质量的基础油和精心选择的添加剂配方，故具有非常好的防磨损特性、防锈及防腐保护、良好的乳化能力、以及抗氧化、抗泡沫和空气快速释放的特性。这些油品专门用于在中等条件下运行并需要高度抗磨损保护水平的系统。

特性与优点使用美孚优力威HP系列液压油可减少磨损和腐蚀，从而延长运转周期并降低维修保养成本。其出色的抗氧化和热稳定性可以安全地延长使用寿命，同时控制油泥和沉积形成。埃索优力威HP系列在低温下的流动特性非常好，在高温下具有良好的保护性能。

- 粘度指数高，剪切稳定性好，可以长期保持出色的粘度特性

- 倾点低，在低温下保持良好的流动性

- 空气释放快，泡沫控制和水分离性良好，保证高性能及液压作业顺畅

- 出色的防腐蚀保护，减少水分对系统部件的不良影响

- 有效的抗氧化能力和热稳定特性，减少沉积，改善阀门性能

#### 应用范围

- 美孚优力威HP  
可广泛应用于各种工业、汽车及船舶

- 要求在低温下起动和高温运转的系统

- 要求使用抗磨损液压油的液压系统

- 装有齿轮和轴承，要求润滑剂具有中等抗磨损特性的系统

- 要求高度负荷承受能力及抗磨损保护的系统

- 有水分存在而要求良好防腐控制的应用场合

- 采用由不同金属材料做成的各种部件的机器

#### 典型性质

美孚优力威HP	HP15	HP22	HP32	HP46	HP68	HP100
ISO 粘度等级	15	22	32	46	68	100
cSt @ 40 ° C	15	22	32	46	68	100
cSt @ 100 ° C	3.83	5.03	6.39	8.19	11.0	14.54
粘度指数, ASTM D 2270	151	151	151	152	151	150
布氏粘度@ -20 ° C, ASTM D 2983, cP	400	800	1740	3240	-	-
铜片腐蚀测试 , ASTM D 130	1A	1A	1A	1A	1A	1A