

Mobil Delvac Hydraulic 10W高性能液压油

产品名称	Mobil Delvac Hydraulic 10W高性能液压油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	356.00/桶
规格参数	美孚:液压油 10W:18L 208L 太仓:国内
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

Mobil Delvac Hydraulic 10W

美孚Delvac液压油10 w

美孚10W高性能液压油

产品描述

美孚Delvac液压油10 w是一个高性能的液压油制定先进的基础油和添加剂平衡系统设计满足各种重型液压设备的需求。本产品是专门设计使用一个有效的平衡无灰的分散剂和金属洗涤剂结合控制氧化抑制剂,磨损、腐蚀和生锈。美孚Delvac液压油10 w推荐的埃克森美孚在广泛的使用和越野的液压应用程序。^^
联系方式: 849^9,-^3199

特性和好处

美孚Delvac液压油10 w提供优良的性能在一个广泛的使用各种julian液压系统和组件的设计。产品还提供了有效的低和高环境温度性能由于高粘度指数。其优异的抗氧化性能提供了良好的性能在高温和扩展操作间隔。高水平的抗磨保护导致延长设备寿命和减少故障。美孚Delvac液压油10 w是兼容其他引擎油的混合物。关键的好处包括:

特性

良好的防护油增厚、高温存款,清漆,石油降解

优势和潜在的好处

更清洁的液压系统少穿特别是叶片和控制阀防止叶片粘与石油分析扩展了排水时间间隔

良好的抗磨保护
宽温度范围内的性能

防止生锈和腐蚀

减少过早磨损和延长设备寿命
减少穿在冷启动温度有效的润滑膜强度在高温下
设备寿命更长和更低的维护成本

应用程序

埃克森美孚用于推荐的:

液压系统和组件与设备一起使用从美国,欧洲和日本制造商

液压系统在宽的环境温度

液压系统包含齿轮和轴承,需要良好的抗磨性能

和越野的行业包括:运输、建筑、采矿、采石、和农业

典型的属性

Mobil Delvac Hydraulic 10W

SAE级	10 w
粘度、ASTM D 445	
@ 40C	37.7
@ 100C	6.1
粘度指数、ASTM D 2270	107
硫酸灰分、wt %、ASTM D 874	0.5
总碱#,mg KOH / g,ASTM D 2896	4.0
倾点、C、ASTM D 97	-30
闪点,C,ASTM D 92	232
密度@ 15C公斤/l,ASTM D 4052	0.877