连接器东莞F接插件，180°四角焊板F头直插

产品名称	连接器东莞F接插件，180°四角焊板F头直插
公司名称	德昕实业有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	品牌:DOSIN 型号:F连接器 应用范围:PCB
公司地址	东莞市长安镇厦边村景福路19号辉煌高新科技园5-6层
联系电话	0769-81153906 13713120573

产品详情

f型连接器典型用于75ω电缆分配系统，特别是catv，广播电视网络，它既可用于有阻抗匹配要求的场合，也可用于非匹配场合。其特点是螺纹连接、插合方便、价格适宜。

f型连接器可与国际上同类产品互换使用。fl10产品为m10x0.75螺纹，结构、性能与f型相同。

主要技界面尺寸 interface mating dimensions

术特性 technical characteristics

温度范围 temp.range -40～+60°c

振 动 vibrat ion 100m/s2 (10～500hz)

特性阻抗 impedance 75ω

频率范围 frequency range dc～1ghz

工作电压 working voltage 170v max (有效值)

耐 压 withstand voltage 500v rms (海平面有效值)

接触电阻 contact resistance

内导体之间 center contact ≤10 mω

外导体之间 outer contact ≤5 mω

绝缘电阻 insulation resistance ≥ 1000 mω

电压驻波比 vswr 直式 straight ≤ 1.20

弯式 right angle ≤ 1.30

耐用性 durability(mating) ≥500次（cycles）

材料与涂覆 material & plating

壳体 shell 黄铜 brass
镀亮镍 nickel plated

插针 contact pin 黄铜 brass 镀金或
银 gold or silver plated

弹性接触件elastic contact 锡青铜beryllium or tin brass 镀金或银 gold or silver plated

绝缘体 insulator ptfe or pe

压接套 crimp ferrule 铜合金 copper alloy 镀亮镍 nickel o
r gold plated

o型密封件o-ring sealing 硅橡胶 6146 silastic

适用技术标准 applicable standard

iec 60169-24