

美孚Mobil Hydraulic 10W液压油

产品名称	美孚Mobil Hydraulic 10W液压油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	362.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18L 208L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

美孚Mobil Hydraulic 10W

Mobil Hydraulic 10W (美孚 10W 工程液压油)

高性能液压油

产品简介

美孚10W 工程液压油 (Mobil Hydraulic 10W) 是以先进的基础油和平衡的添加剂配方调制而成的高性能液压油，可满足各种重负荷液压设备的要求。该产品的设计专门采用无灰分散剂和金属清洁剂以及抑制剂的有效平衡添加剂配方来控制氧化、磨损、腐蚀及锈蚀。美孚10W 工程液压油 (Mobil Hydraulic 10W) 可广泛应用于公路与工地液压系统中。

特征与优越性

美孚10W 工程液压油 (Mobil Hydraulic 10W)

在使用不同金属材料设计的各种液压系统及部件中，显示出卓越的性能。该产品具有较高粘度指数，表现出良好的高、低温环境的使用性能。其优异的抗氧化性使该产品在高温操作的情况下仍然能提供良好润滑性能，延长换油周期。优异的抗磨损保护可延长设备的使用寿命及减少故障停机。美孚10W 工程液压油 (Mobil Hydraulic 10W) 与其他发动机油兼容。主要优越性如下：

特征	优点及潜在优越性
防止油品稠化、高温沉淀、漆状物及油品降解的性能良好	液压系统较清洁磨损较少，特别是叶轮和控制阀门防止叶片粘结通过对在用油的分析，延长换油周期
良好的抗磨损保护 工作温度范围广	减少机件过早磨损，延长设备寿命 降低低温启动磨损高温时具有有效的油膜强度
防锈、腐蚀	设备寿命较长、保养费用较低

应用范围

埃克森美孚推荐用于:

适用于美国、欧洲和日本主要设备制造商的液压系统及部件

适用于宽广环境温度的液压系统

适用于要求具有良好抗磨损特性的齿轮

适用于公路与非公路应用行业如货运、建筑、采矿、采石及农业等

规格与认可

埃克森美孚推荐美孚 10W

工程液压油使用的的应用范围要求

Vickers 35VQ25	X
API CD/SF	X

典型性质

美孚10W 工程液压油 (Mobil Hydraulic 10W)	10W
SAE粘度等级	10W
粘度, ASTM D 445	
cSt @ 40C	39.2
cSt @ 100C	6.3
粘度指数, ASTM D 2270	109
硫酸盐灰分, wt%, ASTM D 874	0.8
总碱值, mg KOH/g, ASTM D 2896	7.3
倾点, C, ASTM D 97	-33
闪点, C, ASTM D 92	226
密度 @ 15C kg/l, ASTM D 4052	0.88