

鼓风机润滑油站过滤器滤芯G-143*485E10 不锈钢折叠滤油器10微米

产品名称	鼓风机润滑油站过滤器滤芯G-143*485E10 不锈钢折叠滤油器10微米
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	150.00/件
规格参数	材质:玻璃纤维 适用范围:过滤器 用途 油除杂质:油除杂质
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

检测标准

- (1) ISO 2942 液压传动-滤芯-结构完整性的测定
- (2) ISO 16889 液压传动-过滤器-测定过滤特性的多次通过法
- (3) ISO 3968 液压传动-过滤器-压降流量特性的测定
- (4) ISO 3724 液压传动-滤芯-流动疲劳特性的测定
- (5) ISO 3723 液压传动-滤芯-轴向载荷试验方法
- (6) ISO 2943 液压传动-滤芯-材料与液体相容性的验证
- (7) ISO 2941 液压传动-滤芯-抗破裂性的验证

使用寿命

根据所用原材料不同，滤芯的使用寿命也会不同。随着使用时间的延长，水中的杂质会堵塞滤芯，活性炭滤芯会吸附饱和。所以，一般来说，PP滤芯3个月需要更换，而活性炭滤芯6个月需要更换。而中空纤维由于不能清洗，一般都是放置在PP棉和活性炭的后端使用，否则比较容易堵塞，作为净水设备末端除菌使用则1-2年需要更换。陶瓷滤芯一般可使用10-12个月，好的陶瓷滤芯可使用3-5年，甚至更时间。

